Huawei 02310KVU Datenblatt

Huawei LE2MGSC40ED0 Optischer Transeiver, eSFP, GE, BIDI-Singlemode-Modul (TX1490/RX1310, 40 km, LC)

02310KVU

02310KVU – Original Huawei LE2MGSC40ED0 Optischer Transeiver, eSFP, GE, BIDI Singlemode-Modul (TX1490/RX1310, 40 km, LC)

Grundinformation

- Modulname: LE2MGSC40ED0
- Teilenummer: 02310KVU
- Modell: LE2MGSC40ED0
- Formfaktor: eSFP
- Anwendungsstandard: 1000BASE-BX
- Verbindungstyp: LC
- Glasfasertyp: SMF
- Arbeitsgeh usetemperatur [°C(°F)]: 0°C bis 70°C (32°F bis 158°F)
- bertragungsrate [bit/s]: 1 Gbit/s
- Zielübertragungsentfernung [km]: Singlemode-Faser: 40 km

Optische Eigenschaften des Senders

- Mittenwellenl nge [nm]:
  - 1310 Nanometer (RX)
  - 1490 Nanometer (TX)
- Maximale optische Tx-Leistung [dBm]: 3,0 dBm
- Minimale optische Tx-Leistung [dBm]: -2,0 dBm

- Mindestausl□schungsverh□ltnis [dB]: 9 dB

Optische Eigenschaften des Empf□ngers

- Empfangsempfindlichkeit [dBm]: -23 dBm
- □berlastleistung [dBm]: -3,0 dBm

NOTIZ:

- Dieses Modul unterstützt die Einzelfaser-Bidirektionalfunktion.
- Bidirektionale optische Einzelfasermodule (BIDI) müssen paarweise verwendet werden. Beispielsweise muss LE2MGSC40ED0 mit LE2MGSC40DE0 verwendet werden.

Jetzt kaufen