Huawei 02310MHR Datenblatt

Huawei QSFP-40G-iSR4 40GBase-iSR4 Optischer Transceiver, QSFP+, 40G, Multimode-Modul (850 nm, 0,15 km, MPO)

02310MHR

02310MHR – Original Huawei QSFP-40G-iSR4 40GBase-iSR4 Optischer Transceiver, QSFP+, 40G, Multi-Mode-Modul (850 nm, 0,15 km, MPO)

Grundinformation

- Modulname: QSFP-40G-iSR4
- Teilenummer: 02310MHR
- Modell: QSFP-40G-iSR4
- Formfaktor: QSFP+
- Anwendungsstandard:
  - 40GBASE-SR4
  - 40GBASE-iSR4 (nicht standardm ßig)
- Steckertyp: MPO/PC (8-adrig oder 12-adrig, Typ B, Buchse)
- Glasfasertyp: MMF
- Arbeitsgeh usetemperatur [°C(°F)]: 0°C bis 70°C (32°F bis 158°F)
- bertragungsrate [bit/s]: 40 Gbit/s
- Zielübertragungsentfernung [km]:
  - Multimode-Faser (OM3): 0,1 km
  - Multimode-Faser (OM4): 0,15 km

Optische Eigenschaften des Senders

- Mittenwellenl nge [nm] 850 nm

- Maximale optische Tx-Leistung [dBm] 0,5 dBm
- Minimale optische Tx-Leistung [dBm] -7,6 dBm
- Mindestausl□schungsverh□ltnis [dB] 3,0 dB

Optische Eigenschaften des Empf□ngers

- Empfangsempfindlichkeit [dBm] -9,5 dBm
- □berlastleistung [dBm] 2,4 dBm

NOTIZ:

Dieses Modul kann einen 40-GE-Port über ein 1-zu-4-Kabel mit vier 10-GE-Ports verbinden.

Jetzt kaufen