Huawei 02311QTR Datenblatt

Huawei QSFP-40G-eSDLC-PAM 40GBase-eSDLC Optischer Transceiver, QSFP+, 40G, Multimode-Modul (850 nm, PAM4, 0,1 km-OM3, 0,3 km-OM4, LC)

02311QTR

02311QTR – Original Huawei QSFP-40G-eSDLC-PAM 40GBase-eSDLC Optischer Transceiver, QSFP+, 40G, Multi-Mode-Modul (850 nm, PAM4, 0,1 km-OM3, 0,3 km-OM4, LC)

Grundinformation

- Modulname: QSFP-40G-eSDLC-PAM
- Teilenummer: 02311QTR
- Modell: QSFP-40G-eSDLC-PAM
- Formfaktor: QSFP+
- Anwendungsstandard: 40GBASE-ePAM4 (kein Standard)
- Verbindungstyp: LC
- Glasfasertyp: MMF
- Arbeitsgeh usetemperatur [°C(°F)]: 0°C bis 70°C (32°F bis 158°F)
- bertragungsrate [bit/s]: 40 Gbit/s
- Zielübertragungsentfernung [km]:
    - Multimode-Faser (OM3): 100 m
    - Multimode-Faser (OM4): 300 m

Optische Eigenschaften des Senders

- Mittenwellenl nge [nm]: 850 nm
- Maximale optische Tx-Leistung [dBm]: 2,4 dBm
- Minimale optische Tx-Leistung [dBm]: -2 dBm

- Mindestausl schungsverh ltnis [dB]: 3 dB

Optische Eigenschaften des Empf ngers

- Empfangsempfindlichkeit [dBm]: -8,0 dBm
- berlastleistung [dBm]: 2,4 dBm

NOTIZ:

Dieses Modul kann nur auf einem Switch mit V200R011C10 oder einer neueren Version verwendet werden.

Dieses Modul unterstützt keine unidirektionale Single-Fiber-Kommunikation.

Jetzt kaufen