Huawei 02315203 Datenblatt

Huawei SFP-FE-LX-SM1310-BIDI Optischer Transceiver, eSFP, 100M/155M, Singlemode-Modul (TX1310nm/RX1550nm, 15km, LC)

02315203

02315203 – Original Huawei SFP-FE-LX-SM1310-BIDI Optischer Transceiver, eSFP, 100M/155M, Single-Mode-Modul (TX1310nm/RX1550nm, 15km, LC)

Grundinformation

- Modulname: SFP-FE-LX-SM1310-BIDI
- Teilenummer: 02315203
- Modell: SFP-FE-LX-SM1310-BIDI
- Formfaktor: eSFP
- Anwendungsstandard: 100BASE-BX
- Verbindungstyp: LC
- Glasfasertyp: SMF
- Arbeitsgeh usetemperatur [°C(°F)]: 0°C bis 70°C (32°F bis 158°F)
- bertragungsrate [bit/s]: 100 Mbit/s
- Zielübertragungsentfernung [km]: Singlemode-Faser: 15 km

Optische Eigenschaften des Senders

- Mittenwellenl nge [nm]
  - 1550 Nanometer (RX)
  - 1310 Nanometer (TX)
- Maximale optische Tx-Leistung [dBm]: -8,0 dBm
- Minimale optische Tx-Leistung [dBm]: -15,0 dBm

- Mindestausl□schungsverh□ltnis [dB]: 8,5 dB

Optische Eigenschaften des Empf□ngers

- Empfangsempfindlichkeit [dBm]: -32,0 dBm
- □berlastleistung [dBm]: -8,0 dBm

NOTIZ

- Dieses Modul unterstützt die Einzelfaser-Bidirektionalfunktion.
- Optische BIDI-Module müssen paarweise verwendet werden. Beispielsweise muss SFP-FE-LX-SM1310-BIDI mit SFP-FE-LX-SM1550-BIDI verwendet werden.

Jetzt kaufen