ZTE 033030100224 Datenblatt

ZTE 10G 1550 nm SM 40 km C-temp SFP+ Transceiver-Modul EOLP-1596-40-N SPP-10E-ER-CDFA

033030100224

033030100224 – Original ZTE 10G 1550 nm SM 40 km C-temp SFP+ Transceiver-Modul EOLP-1596-40-N SPP-10E-ER-CDFA

Merkmale

- 1550 nm EML-Sender
- Entfernung bis zu 40 km über SMF
- Einzelne 3,3-V-Stromversorgung und TTL-Logikschnittstelle
- Duplex-LC-Anschlussschnittstelle
- Hot-Plug-f hig
- Verlustleistung < 1,5 W (typisch < 1 W)
- Dispersionstoleranz 800ps/nm
- Temperatur des Betriebsgeh uses: Standard: 0℃~+70℃
- Entspricht SFF-8431 MSA
- Entspricht SFF-8432 MSA
- Entspricht SFF-8472 MSA

Anwendungen

- 10GBASE-ER/EW
- 8G/10G-FC
- OBSAI-Raten 6,144 Gb/s, 3,072 Gb/s, 1,536 Gb/s, 0,768 Gb/s

- CPRI-Raten 10,138 Gb/s, 9,830 Gb/s, 7,373 Gb/s, 6,144 Gb/s, 4,915 Gb/s, 2,458 Gb/s, 1,229 Gb/s, 0,614 Gb/s
- Andere optische Verbindungen

Spezifikationen

- Teilenummer: 033030100224
- MPN: EOLP-1596-40-N, SPP-10E-ER-CDFA
- Formfaktor: SFP+
- Datenrate (max.): 0,6 Gbit/s bis 11,3 Gbit/s
- Anschluss: Duplex-LC
- Wellenl□nge: 1550nm
- Entfernung: 40 km
- Sender: EML
- Optische Leistung: -4,7 ~ +4 dBm
- Empfindlichkeit: <-15,8 dBm
- Diagnostik: Digital
- Spannungsversorgung: 3,3 V
- Betriebstemperatur: 0℃~+70℃

Jetzt kaufen