

Nokia 3HE00868CBAA01 Datenblatt



Nokia 3HE00868CBAA01 SFP-GIGE BX10-D-LC R6/6 DDM -40/85C 1490nmTx/1310nmRx 10km SFP-Modul IPUIBEBDAA

3HE00868CBAA01

Das Nokia 3HE00868CBAA01 SFP-GIGE BX10-D-LC R6/6 DDM-Modul ist ein leistungsstarker SFP-Transceiver (Small Form-Factor Pluggable) für Gigabit-Ethernet und Hochgeschwindigkeits-Datenkommunikationsanwendungen. Es bietet zuverlässige Verbindungen und effiziente Datenübertragung über große Entfernungen und eignet sich daher ideal für Unternehmensnetzwerke und Telekommunikationssysteme.

Merkmale

- Unterstützt Gigabit-Ethernet für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung.
- Bidirektionale Kommunikation mit 1490 nm Sende- und 1310 nm Empfangswellenlänge.
- Erweiterter Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 85 °C für robuste Leistung in unterschiedlichen Umgebungen.
- 10 km Übertragungsdistanz für Langstreckenverbindungen.
- Digitales Diagnose- und Überwachungssystem (DDM) für die Echtzeit-Leistungsüberwachung.
- Kompakter LC-Stecker für einfache Installation und platzsparende Montage.

Spezifikationen

- Modell: Nokia 3HE00868CBAA01 SFP-GIGE BX10-D-LC R6/6.
- Wellenlängen: 1490 nm Tx und 1310 nm Rx.
- Übertragungsbereich: Bis zu 10 km.

- Anschlusstyp: LC.
- Betriebstemperatur: -40 °C bis 85 °C.
- Funktion: Digitales Diagnosemonitoring (DDM).

Anwendungen

- Unternehmensnetzwerkinfrastruktur für zuverlässige Datenkommunikation.
- Telekommunikationssysteme, die eine Hochgeschwindigkeitsverbindung erfordern.
- Datenübertragung über große Entfernungen in industriellen Umgebungen.
- Glasfasernetze für effiziente und skalierbare Kommunikation.

[Jetzt kaufen](#)