

# HPE 434905-B21 Datenblatt



HPE NC110T Single-Port-Kupfer-Single-Lane (x1) PCI-Express 10/100/1000 Base-T-Gigabit-Serveradapter, 434982-001, 434903-001

434905-B21

Dieser Artikel, 434905-B21, ist die HPE Optionsteilenummer für das als NC110T PCI Express Gigabit Server Adapter beschriebene Produkt. Weitere Details unten.

HPE Option Teilenummer: 434905-B21

HPE-Ersatzteilnummer: 434982-001

Teilenummer der HPE-Baugruppe: n. z

Der HP NC110T ist ein kostengünstiger Gigabit-Ethernet-Serveradapter mit Single-Port, Kupfer, Single Lane (x1) PCI Express-Fähigkeit, mit 48 KB integriertem Speicher, der 10/100/1000T automatisch ausgehandelte Geschwindigkeit und Duplex bietet. Es wurde unter Berücksichtigung der Anforderungen von ProLiant-Servern entwickelt und bietet folgende Serverfunktionen: Kaltstart Wake-on-LAN (WOL), PXE, Jumbo Frames (9K), Large Send Offload (LSO), TCP Checksum Offload und enthält Klammern für beide Höhen (niedriges Profil) und Serversteckplätze in voller Höhe, sodass Kunden maximale Flexibilität bei der Verwendung dieses Serveradapters mit ihrem ProLiant-Server haben.

## Spezifikationen

- Produkttyp: Gigabit-Ethernet-Karte
- Anzahl der Netzwerkanschlüsse (RJ-45): 1
- Netzwerk (RJ-45): Ja
- Gesamtzahl der Ports: 1
- Formfaktor: Steckkarte
  
- Produktmodell: NC110T
- Produktname: NC110T PCI Express Gigabit Serveradapter
- Netzwerktechnologie: 10/100/1000Base-T
- Hersteller-Teilenummer: 434905-B21
- Hostschnittstelle: PCI Express x1
- LEDs: Verbindungsaktivität, Übertragungsgeschwindigkeit des Ports
- Integrierter Speicher: 48 KB
- Wake-On-LAN: Ja

## System Anforderungen

- Microsoft Windows Server 2003 Standard x64-Edition
- Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64-Edition
- Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
- Microsoft Windows Server 2003 Webedition
- Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
- Microsoft Windows-Server 2003
- Microsoft Windows SmallBusiness-Server 2003
- Novell NetWare 6.5
- Red Hat Enterprise Linux
- SCO OpenServer 5.0.7
- SCO-OpenServer 6
- SuSE-Linux-Enterprise-Server
- SunSoft Solaris 9
- SunSoft Solaris 10

- UnixWare 7.1.3
- UnixWare 7.1.4

## Temperatur

- Min. Betriebstemperatur: 32 °F
- Maximale Betriebstemperatur: 131 °F

## Maße

- Höhe: 2,7"
- Breite: 5,1"
- Tiefe: 2,7"

## Kompatibilität

- DL120 G5
- DL140 G3
- DL145 G3
- DL160 G5
- DL180 G1/G5
- DL320 G4/G5/G5p
- DL320s
- DL360 G5
- DL365 G1/G5
- DL380 G4/G5
- DL385 G2/G5/G5p
- DL580 G3/G4
- DL585 G2/G5
- DL785 G5/G6
- ML110 G4/G5

- ML115 G1/G5
- ML150 G2/G3/G5
- ML310 G3/G4/G5
- ML370 G5
- ML570 G3/G4

[Jetzt kaufen](#)