HPE 455883-B21 Datenblatt

HPE BLADESYSTEM C-CLASS 10GB SFP+ SR TRANSCEIVER, 455885-001, 456096-001

455883-B21

HPE BladeSystem c-Class 10 Gb SFP+ SR Transceiver 455883-B21 455885-001

Merkmale

- SFP+-Formfaktor
- 10G-Ethernet- bertragungsgeschwindigkeit
- 400 m bertragungen auf OM4 Multimode-Kabel
- 300 m bertragungen auf OM3 Multimode-Kabel
- 850nm Wellenl nge
- 10-Gbit-Ethernet- bertragungsrate mit SFP+-Formfaktor
- bertragungen sind bis zu 300 m auf MMF (SR), bis zu 220 m MMF (LRM) und 10 km auf SMF (LR)
- Geringer Stromverbrauch bei <0,8 W für SR, <1 W für LRM und LR
- Duplex-LC-Anschluss

Spezifikationen

- Anschlusstyp: LC
- Ports: 1 LC 10-GbE-Port (IEEE 802.3ae Typ 10Gbase-SR) Duplex: nur voll
- Kabeltyp: 62,5/125 ?m oder 50/125 ?m (Kern/Mantel) Durchmesser, Graded-Index, niedriger Metallgehalt, Multimode-Glasfaser, entspricht ITU-T G.651 und ISO/IEC793-2Typ A1b oder A1a , bzw
- Fasertyp: Multimode
- Maximale Entfernung: 2–26 m mit 62,5 ?m Multimode-Kabel bei 160 MHz*km 2–33 m mit 62,5 ?m Multimode-

Kabel bei 200 MHz*km 2–66 m mit 50 µm Multimode-Kabel bei 400 MHz*km 2–82 m bei 50 ? m Multimode-Kabel bei 500 MHz*km 2–300 m mit 50 ?m Multimode-Kabel bei 2000 MHz*km

- Wellenl nge: 850 nm
- Transceiver-Formfaktor: SFP+
- Produktunterscheidungsmerkmal (lang): 32 GB DDR4-2133 Dual-Rank LRDIMM ist eine Mainstream-SKU für Unternehmenskunden
- Ausführliche Produktbeschreibung: HPE 10-Gb-SFP+-SR-Transceiver für HPE BladeSystem c-class
- Gewicht (britisch): 0,04 lb. (0,02 kg)
- Produktabmessungen (britisch): 2,19 (T) x 0,54 (B) x 0,47 (H) Zoll (5,57 x 1,38 x 1,19 cm)

Jetzt kaufen