

Juniper 740-073095 Datenblatt



Juniper 740-073095 740-052009 JNP-QSFP-40G-LR4 40GBase-LR4 SMF 10km Duplex LC QSFP+ Optischer Transceiver

740-073095

Juniper 740-073095 740-052009 JNP-QSFP-40G-LR4 40GBase-LR4 SMF 10km Duplex LC QSFP+ Optischer Transceiver

Gleiches optisches Äquivalent: QSFP-40G-LR4-C

QSFP+ 40GBase-LR4 40-Gigabit-Optiken für Übertragungen bis zu 10 km über SMF

Überblick

- Teilenummer: 740-073095
- Alte Teilenummer(n): 740-052009
- Geschwindigkeit: 40-Gigabit-Ethernet
- Breakout-fähig: Nein
- Formfaktor: QSFP+
- Produkttyp: Optischer Transceiver
- Anschluss: Duplex LC PC/UPC
- Überwachung verfügbar: Ja
- Digitale optische Überwachung: Ja

Spezifikationen

Standard: 40GBASE-LR4

- Kabeltyp: SMF
- Kerngröße/Mantel: 9/125 μm
- Entfernung: 10 km
- Maximale Entfernung (km): 10
- Maximale Leistungsaufnahme (W): 3,5 W
- Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis 70 °C
- Wellenlängenbereich der Empfangsleitung:
 - Spur 0-1264,5 nm bis 1277,5 nm
 - Spur 1 - 1284,5 nm bis 1297,5 nm
 - Spur 2 - 1304,5 nm bis 1317,5 nm
 - Spur 3 - 1324,5 nm bis 1337,5 nm
- Empfangseingangsleistung, pro Spur (maximal): 2,3 dBm
- Eingangsleistung des Empfängers, pro Spur (Minimum): -13,7 dBm
- Signalrate pro Spur: 40 Gbit/s (10 Gbit/s pro Spur)
- Lagertemperatur: -40 °C bis 85 °C
- Senderfasern: Dual
- Sendeleistung pro Spur (maximal): 2,3 dBm
- Sendeleistung pro Spur (Minimum): -7,6 dBm (pro Spur)
- Senderwellenlängen (Bereich):
 - Spur 0-1264,5 nm bis 1277,5 nm
 - Spur 1 - 1284,5 nm bis 1297,5 nm
 - Spur 2 - 1304,5 nm bis 1317,5 nm
 - Spur 3 - 1324,5 nm bis 1337,5 nm

[Jetzt kaufen](#)