HPE 845398-B21 Datenblatt

Original HPE AFBR-725SMZ-HP1 25G SFP28 SR 100m Transceiver

845398-B21

Der HPE 845398-B21 ist ein 25-Gigabit-Transceiver im SFP+-Formfaktor, der den 25-Gigabit-SR-Standard unterstützt, 25-Gigabit-Konnektivit t bis zu 100 m über Multimode-Glasfaser bietet und mit 3 Jahren Garantie geliefert wird.

Allgemein

- Marke: HP
- Herstellernummer: AFBR-725SMZ-HP1
- Option Teilenummer: 845398-B21

- Ersatzteilnummer: 849442-001
- Ger tetyp: SFP28-Transceiver-Modul

- Formfaktor: Plug-in-Modul

Vernetzung

- Konnektivit tstechnologie: Verkabelt
- Verkabelungstyp: 25GBase-SR

- Datenverbindungsprotokoll: 25 Gigabit LAN
- Datenübertragungsrate: 25 Gbit/s
- Maximale Übertragungsentfernung: 328 Fuß

Erweiterung & Konnektivität

- Schnittstellen: 1 x Ethernet 25GBase-SR - LC Multimode x 2

Spezifikationen

- Medientyp: Multimode-Glasfaser (MMF)
- TX-Wellenlänge: 850 nm.
- RX-Wellenlänge: 850 nm.
- Minimales optisches Budget: 2,6 dB
- Maximale Entfernung: 100 m
- Unterstützte Datenrate: 8,5-28,1 Gbit/s
- Unterstützte Anwendungen: 25G-Ethernet (25,78 Gbit/s), 10G-Ethernet (10,31 Gbit/s)
- DDM/DOM: Unterstützt
- Temperaturbereich: Standard 0°-70°C
- Anschlüsse: Doppel-LC
- Tx-Wellenlängenbandbreite: 20 nm (840–860 nm)
- Rx-Wellenlängenbandbreite: 20 nm (840-860 nm)
- Minimale Sendeleistung: -8,4 dBm
- Maximale Sendeleistung: 2,4 dBm
- Empfängerempfindlichkeit: -11 dBm
- Empfängerüberlastung: 2,4 dBm
- Sendertyp: VSCEL-Laser
- Empfängertyp: PIN-Fotodiode
- Leistung: +3,3 V einzelne Stromversorgung
- Chipsatz: II-VI, Macom, Neo, Oclaro, Renesas Electronics, MAXIM, SEMTECH, Sumitomo
- Konformität: IEEE 802.3by, RoHS-6, SFF-8432, CE, Klasse 1 FDA und IEC60825-1 Lasersicherheitskonform, SFF-8402, SFF-8431, SFF-8472, SFP+ MSA

Jetzt kaufen