Cisco AIR-ANT1728 Datenblatt

Cisco AIR-ANT1728 Aironet High Gain Omnidirektionale Deckenmontageantenne

AIR-ANT1728

Cisco AIR-ANT1728 Aironet High Gain Omnidirektionale Deckenmontageantenne

Dieses Dokument umreißt die Spezifikationen, beschreibt die omnidirektionale Deckenmontageantenne mit hoher Verst□rkung und enth□lt Anweisungen für die Montage an einer abgeh□ngten Deckenschiene. Die Antenne AIR-ANT1728 wurde für WLAN-Anwendungen im Frequenzbereich von 2,4 bis 2,5 GHz entwickelt und hat einen Nenngewinn von 5,2 dBi. Die Antenne wird haupts□chlich mit Access Points verwendet, ist aber mit Cisco Aironet-Funkprodukten kompatibel, die einen Neil Concelman (RP-TNC)-Anschluss mit umgekehrter Polarit□t und Gewinde verwenden.

Technische Spezifikationen

- Antennentyp: Dipol
- Betriebsfrequenzbereich: 2,4 bis 2,483 GHz
- VSWR: Weniger als 2:1, 1,5:1 nominal
- Gewinn: 5,2 dBi
- Polarisation: Vertikal
- E-Plane (3dB Bandbreite): 40 Grad
- H-Plane (3dB Bandbreite): Omnidirektional
- Kabell□nge und -typ
- 3 Fuß (0,91 m)
- Plenum bewertet RG-58
- Abmessungen (H x B): 29,2 cm x 3,2 cm (11,5 Zoll x 1,25 Zoll)
- Gewicht: 131 g

Weitere Informationen zu diesem AIR-ANT1728 finden Sie auf der Cisco-Website:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/antenna/installation/guide/ant1728.html

Jetzt kaufen