Cisco AIR-ANT2451V-R Datenblatt

Cisco AIR-ANT2451V-R Aironet Vier-Element-Dualband-Rundstrahlantenne

AIR-ANT2451V-R

Cisco AIR-ANT2451V-R Aironet Vier-Element-Dualband-Rundstrahlantenne

Dieses Dokument umreißt die Spezifikationen, beschreibt die Antenne AIR-ANT2451V-R und enth□lt Anweisungen zu ihrer Montage. Die Antenne ist eine Vier-Element-Dualband-Antenne, die im 2,4- und 5-GHz-Frequenzbereich arbeitet. Die Antenne ist für den Einsatz in Innenr□umen ausgelegt.

Technische Spezifikationen

- Antennentyp: Omnidirektional
- Betriebsfrequenzbereich
  - 2400-2500 MHz
  - 5150-5850 MHz
- Nominale Eingangsimpedanz: 50 Ohm
- 2:1 VSWR-Bandbreite
  - 2400-2500 MHz
  - 5150-5850 MHz
- Spitzenverst□rkung (dBi)
  - 2,4-GHz-Band: 2
  - 5-GHz-Band: 3
- Polarisation: Linear
- E-Ebene 3 dB Strahlbreite (Grad)
  - 2,4-GHz-Band: 80

    - 5-GHz-Band: 50
- H-Ebene 3 dB Strahlbreite: Omnidirektional
- Kabell□nge und -typ: 18 Zoll (45,7 cm) Plenum
- Anschlüsse: Rechtwinkliger RP-TNC-Stecker
- L□nge: 21,5 cm (8,5 Zoll)
- Breite: 6 Zoll (15,2 cm)
- H□he: 2,4 cm (0,93 Zoll)
- Radommaterial: UV-stabiles ABS
- UL-Einstufung: UL-94 V0
- Betriebstemperaturbereich: -32 °F bis 122 °F (0 °C bis 50 °C)
- Lagertemperaturbereich: -20 °C bis 65 °C (-4 °F bis 149 °F)
- Umgebung: Innen

Weitere Informationen zu diesem Cisco AIR-ANT2451V-R finden Sie auf der Cisco-Website: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/antenna/installation/guide/ant2451.html

Jetzt kaufen