

Cisco AIR-CAP1702I-H-K9 Datenblatt



Cisco AIR-CAP1702I-H-K9 Aironet AP der Serie 1700, 802.11a/g/n/ac Ctrlr-basierter AP, Int Ant, H Reg Domain, 3x3 MIMO, 867 Mbit/s

AIR-CAP1702I-H-K9

Cisco AIR-CAP1702I-H-K9 Aironet AP der Serie 1700, 802.11a/g/n/ac Ctrlr-basierter AP, Int Ant, H Reg Domain, 3x3 MIMO, 867 Mbit/s

Wenn Sie ein kleines oder mittelgroßes Unternehmensnetzwerk betreiben, stellen Sie den Access Point der Cisco® Aironet® 1700-Serie für die neueste 802.11ac Wi-Fi-Technologie zu einem attraktiven Preis bereit. Die 1700-Serie erfüllt die wachsenden Anforderungen von drahtlosen Netzwerken, indem sie eine bessere Leistung als 802.11n liefert und wichtige HF-Verwaltungsfunktionen für ein verbessertes drahtloses Erlebnis bereitstellt.

Die 1700-Serie unterstützt 802.11ac Wave 1-Standardfunktionen. Darin enthalten ist eine theoretische Verbindungsrate von bis zu 867 Mbit/s.

Durch den zusätzlichen Durchsatz bleiben Sie den wachsenden Bandbreitenanforderungen immer einen Schritt voraus, da:

- Mehr drahtlose Clients verbinden sich mit dem Netzwerk
- Benutzer nutzen bandbreitenintensive Multimedia-Anwendungen
- Mobile Mitarbeiter verwenden zunehmend mehrere Wi-Fi-Geräte

Der Access Point der Cisco 1700-Serie erfüllt die wachsenden Anforderungen drahtloser Netzwerke, indem er eine bessere Leistung als 802.11n liefert und wichtige RF-Verwaltungsfunktionen für verbesserte

drahtlose Erfahrungen bereitstellt. AIR-CAP1702I-H-K9 ist ein AP der Serie 1700, der drahtlose Controller benötigt. Es stellt eine interne Antenne und eine H-regulatorische Domäne bereit.

Spezifikationen

- Produktcode: AIR-CAP1702I-H-K9
- WLAN-Standards: 802.11a/b/g/n/ac
- Ideal für: Kleine und mittlere Unternehmen
- Max. Datenrate 5 GHz: 867 Mbit/s
- MIMO-Funkdesign: Räumliche Streams: 3 x 3:2
- Kundenanzahl/ClientLink-Kundenanzahl: 200/-
- Controller verfügbar: Ja
- Leistung
 - 802.3af-PoE
 - 802.3at PoE+
 - Verbessertes PoE
 - Leistungsinjektoren
 - Lokale Stromversorgung
- Antenne: Interne Antenne
- Regulierungsbereich
 - H (H-regulatorische Domäne):
 - - 2,412 bis 2,472 GHz; 13 Kanäle
 - - 5,180 bis 5,350 GHz; 8 Kanäle
 - - 5,745 bis 5,825 GHz; 5 Kanäle
- Abmessungen (B x L x H): 22,1 x 22,1 x 5,1 cm (ohne Montagehalterung)
- Paketgewicht: 2,0 kg

Weitere Informationen zu diesem Cisco AIR-CAP1702I-H-K9 finden Sie auf der Cisco-Website:
<https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-1700-series/datasheet-c78-732347.html>

[Jetzt kaufen](#)