

Cisco AIR-CT2504-5-K9 Datenblatt



Cisco AIR-CT2504-5-K9 Wireless Controller der Serie 2500 für bis zu 5 Cisco Access Points

AIR-CT2504-5-K9

Cisco AIR-CT2504-5-K9 Wireless Controller der Serie 2500 für bis zu 5 Cisco Access Points

Der Wireless Controller der Serie 2500 von Cisco ermöglicht systemweite Wireless-Funktionen in kleinen bis mittleren Unternehmen und Zweigstellen. Der für 802.11n-Leistung ausgelegte Cisco Wireless Controller der Serie 2500 ist ein Controller der Einstiegsklasse, der Echtzeitkommunikation zwischen Cisco Aironet Access Points bietet, um die Bereitstellung und den Betrieb von Wireless-Netzwerken zu vereinfachen.

Als Komponente des Cisco Unified Wireless Network bietet dieser Controller zentralisierte Sicherheitsrichtlinien, Wireless Intrusion Prevention System (wIPS)-Funktionen, RF-Management und Quality of Service (QoS) für Sprache und Video. Mit 802.11n-Leistung und Skalierbarkeit bietet die 2500-Serie niedrige Gesamtbetriebskosten und Flexibilität bei der Skalierung bei wachsenden Netzwerkanforderungen.

Die Wireless Controller der Serie 2500 von Cisco sind ideal für kleine bis mittlere Unternehmen und Zweigstellen. AIR-CT2504-5-K9 umfasst 5 Access Points-Lizenzen und bietet 802.11n-Leistung und Skalierbarkeit bei einem Durchsatz von 1 Gbit/s.

Spezifikationen

- Authentifizierungsmethode: RADIUS, X.509-Zertifikate, TACACS, Extensible Authentication Protocol

(EAP)

- Konforme Standards: VCCI, EN 60950, ICES-003, UL 60950-1 Zweite Ausgabe, FCC Teil 15.107, FCC Teil 15.109
- Konnektivitätstechnologie: Verkabelt
- Datenverbindungsprotokoll: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
- Tiefe: 10,7 Zoll
- Gerätetyp: Netzwerkverwaltungsgerät
- Verschlüsselungsalgorithmus: DES, Triple DES, RSA, RC4, MD5, 128-Bit-WEP, 40-Bit-WEP, IKE, SSL, TLS, SHA-1, TLS 1.0, 104-Bit-WEP, TKIP, WPA, WPA2, PKI, AES-CCMP, AES-CCM, AES-CBC
- Features: DHCP-Unterstützung, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS), SNMP-Unterstützung, Wi-Fi Multimedia
- Formfaktor: Extern
- Höhe: 1,7 Zoll
- Höhe (Rackeinheiten): 1U
- Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb: 10 - 95 % (nicht kondensierend)
- Schnittstellen: 1 x Verwaltung - RJ-45
- Maximale Betriebstemperatur: 104
- Min. Betriebstemperatur: 32
- Netzwerk-/Transportprotokoll: TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP, IPSec, ARP, BOOTP, DHCP
- Anzahl der Anschlüsse: 4
- Power Device: Externes Netzteil
- Fernverwaltungsprotokoll: SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH
- Vermittlungsprotokoll: Ethernet
- Erforderliche Spannung: AC 120/230 V (50/60 Hz)
- Breite: 8 Zoll

[Jetzt kaufen](#)