HPE AJ762B Datenblatt

HPE 81E 8 GB 1-PORT PCIe x8 FIBRE CHANNEL HOST BUS ADAPTER, 697889-001

AJ762B

Die HPE 8-Gb-PCIe-Fibre-Channel-Hostbusadapter bringen Infrastrukturkomponenten von Rechenzentren auf ein h heres Leistungs- und Effizienzniveau, da sie die doppelte E/A-Leistung von 4-Gb-HBAs liefern k nnen. Ein heute gekaufter 8-GB-FC-HBA ist abw rtskompatibel mit 4- und 2-GB-Speichernetzwerken und schützt zukünftige Investitionen. Bei der Verwendung von speicherintensiven Anwendungen wie Sicherung/Wiederherstellung, Datenbanktransaktionen, Virtualisierung und Rich Media erm glicht die gesteigerte Leistung der 8-GB-Infrastruktur ein schnelleres Speichern und Abrufen kritischer Informationen.

Schließlich bieten 8-Gbit-PCIe-FC-Hostbusadapter eine Reihe von Funktionen, die zusammenwirken, um den Stromverbrauch zu senken und so einen grünen“ Vorteil innerhalb des Servers zu erzielen.

Spezifikationen

- Anzahl der Kan le: Single
- Portgeschwindigkeit: 8 Gbit/s
- Unterstützter Steckplatztyp: PCI Express 2.0 zu Fibre Channel
- Betriebssystem unterstützt
    - Windows Server 2008: x86, x64, IA64, R2, SP1, SP2

    - Windows Server 2012: x64, R2
    - VMware 5.1/5.5/6.0: JA
    - RHEL 5/6/7: x86, x64
    - SLES 11.10.12: x86, x64
    - Ubuntu 14.04: x86
    - Citrix Xen-Server 6.5: x86
- Was ist in der Box enthalten?
    - 8-Gbit/s-HBA mit Standardhalterung, ein 8-Gbit/s-SFP+, Low-Profile-Halterung, Dokumentation
- Umwelt
    - Betriebstemperatur: 0° bis 55° C (32° bis 131° F)
    - Lagertemperatur: -40° bis 70° C (-20° bis 158° F)
    - Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 5 % bis 95 % nicht kondensierend
- Produktabmessungen (H x B): 6,60 x 2,71 Zoll (167,64 x 68,8 mm)
- Medien: Multimode-Optik (SFP+)
- Anschluss: Kurzwellenlaser mit LC-Anschluss
- PCIe-Anschluss
    - PCIe x8
    - Max. x4 Spuren Gen2
    - Max. x8 Spuren Gen1
- Automatische Aushandlung: 8/4/2 Gbit/s

Jetzt kaufen