

C6F-UTP-WHT-1AM Datenblatt



1,5 m (4,9 Fuß) flaches, ungeschirmtes (UTP) Ethernet-Netzwerk-Patchkabel der Kategorie 6, weiß

C6F-UTP-WHT-1AM

1,5 m (4,9 Fuß) flaches, ungeschirmtes (UTP) Ethernet-Netzwerk-Patchkabel der Kategorie 6, weiß

Für schnelle Ethernet- und Gigabit-Computernetzwerke, die bandbreitenintensive Sprach-, Daten- oder Videoverteilungsanwendungen erfordern. Erfüllt alle Cat6 TIA/EIA-Standards und reduziert drastisch sowohl die Impedanz als auch die strukturelle Rückflussdämpfung (SRL). Jedes der einzelnen Paare ist miteinander verbunden, um den Verdrillungsabstand über die gesamte Leitung bis zum Endpunkt aufrechtzuerhalten. Dieses aus hochwertigem Kupferkabel gefertigte Design minimiert die Pegel des Nahnebensprechens (NEXT). Die geformte, knickfreie Manschette verhindert ein unerwünschtes Hängenbleiben des Kabels während der Installation und sorgt für zusätzliche Zugentlastung. Erhältlich in verschiedenen Farben, um Ihre Netzwerkinstallation einfach farblich zu kennzeichnen.

Spezifikationen

- Kabeltyp: Cat6 flach
- Abschirmungstyp: UTP
- Kabelmantel: PVC
- Leitermaterial: Reines blankes Kupfer
- Anschlüsse: RJ45 (männlich)
- Drahtstärke: 24 AWG
- Datenratenunterstützung: 1000Base-T und maximal 10GBase-T
- Farbe weiß

- Kabellänge: 1,5 m (4,9 Fuß)

[Jetzt kaufen](#)