


Cablexa CAB-8088-8088-1M Datenblatt



Externes Mini-SAS-SFF-8088-zu-Mini-SAS-SFF-8088-6G-SAS-Kabel, 1 Meter

CAB-8088-8088-1M

Externes Mini-SAS-SFF-8088-zu-Mini-SAS-SFF-8088-6G-SAS-Kabel, 1 Meter

Diese externen 26-poligen Mini-SAS-zu-Mini-SAS-Kabel (SFF-8088 zu SFF-8088) maximieren die Leistung von SAS-Laufwerken und Speicher-Arrays mit der SKEWCLEAR-Kabeltechnologie. Das abgeschirmte Parallelparkabel Spectra-Strip SKEWCLEAR garantiert dauerhafte Datenraten von bis zu 6,0 Gbit/s pro Spur, reduzierten Signalverlust und verbesserte Übersprechleistung. Dieses 4x Mini-SAS-Kabel verfügt über universell kodierte 26-polige SFF-8088-Pull-to-Release-Anschlüsse. Der per Zug zu lösende Lanyard-Trennstecher ist mit allen Mini-SAS-Ports kompatibel. Unsere Kabel sind dünner und flexibler als konkurrierende SAS-Produkte und bieten praktische Verlegungsoptionen und eine verbesserte Luftzirkulation für Ihr Rechenzentrum.

Merkmale

- Garantierte SAS-II-Laufwerksleistung bei Datenraten von 3,0 Gbit/s und 6,0 Gbit/s
- SFF-8088-Anschlüsse (26-poliges Mini-SAS) auf SFF-8088-Anschlüsse (26-poliges Mini-SAS).
- Universalschlüssel (2, 4, 6) Mini-SAS-Anschlüsse mit Zug-zu-Löse-Lasche
- 4X Twinaxial SKEWCLEAR 8-paariges Low-Skew-Kabel mit hoher Bandbreite
- Ideale externe Verkabelungslösung zur Verbindung zweier Mini-SAS-Geräte
- Vollständig kompatibel mit den neuesten SAS 2.0-Schnittstellenspezifikationen
- Vorbehaltlich der Serial Attached SCSI-Testzertifizierung vor dem Versand
- Erhältlich in Längen von 0,5 m bis 7 m
- RoHS-konformes Kabeldesign erfüllt Umweltstandards

Spezifikationen

- Kabeltyp: Externes 26-poliges 4x Mini-SAS-Kabel
- Anschluss A: SFF-8088 (26-poliges Mini-SAS)
- Anschluss B: SFF-8088 (26-poliges Mini-SAS)
- Kabellänge: 1 m
- Datenrate: 6 Gbit/s
- Anzahl der Kanäle: 4x
- Drahtgröße: 30 AWG
- Produkttypen: Passiv
- Konformität/Standards: SAS 2.1
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 85 °C
- Verpackung: Antistatischer Beutel

[Jetzt kaufen](#)