

Cablexa CAB-8644-8088-1AM Datenblatt



Externes Mini-SAS-HD-SFF-8644-auf-Mini-SAS-SFF-8088-Hybridkabel, 1,5 Meter

CAB-8644-8088-1AM

Externes Mini-SAS-HD-SFF-8644-auf-Mini-SAS-SFF-8088-Hybridkabel, 1,5 Meter

Dieses externe HD-Mini-SAS-SFF-8644-zu-SFF-8088-Kabel ist ein Hybrid-Direktanschluss-Kupferkabel für die Mini-SAS-Verbindungssysteme. Das Hybridkabel basiert auf HD-Mini-SAS-Anschlüssen (SFF-8643) an einem Ende und einem Mini-SAS-Anschluss (26-poliger SFF-8088) am anderen Ende. Es besteht aus hochwertigem Belden 8-Paar-Kupferkabel.

Merkmale

- Externe 4x Mini-SAS HD-zu-Mini-SAS-Hybridkabelbaugruppe
- Garantierte SAS 2.1-Laufwerksleistung bei 6,0 Gbit/s Datenraten pro Lane
- SFF-8644 (4x HD Mini-SAS) bis SFF-8088 (4x Mini-SAS) Anschlüsse
- Alle Steckverbinder verfügen über eine universelle Kodierung mit Zug-zu-Löse-Verbindungsmechanismen
- 30 AWG Twinaxial SKEWCLEAR 8-paariger Low-Skew-Draht mit hoher Bandbreite
- Externe Verkabelungslösung zum Anschluss von Mini-SAS an HD-Mini-SAS-Geräte
- Präzise angepasstes Impedanzdesign (100 Ohm +/- 15 %)
- Steckfestigkeit: mindestens 250 Zyklen / nominal 500 Zyklen
- Maximale Nennspannung: 30 V AC
- Maximaler Nennstrom: 500 mA AC
- Einfügedämpfung: Nicht mehr als 6,0 dB max. bei 4,5 GHz
- Vollständig kompatibel mit den neuesten SAS 2.1- und SAS 3.0-Schnittstellenspezifikationen
- Vorbehaltlich der Testzertifizierung für Serial Attached SCSI 6.0 Gbit/s vor dem Versand
- RoHS-konformes Kabeldesign erfüllt Umweltstandards

Spezifikationen

- Kabeltyp: Externes 4x Mini-SAS HD-zu-Mini-SAS-Hybridkabel
- Anschluss A: SFF-8644 (4x HD Mini-SAS)
- Anschluss B: SFF-8088 (4x Mini-SAS)
- Kabellänge: 1,5 m
- Datenrate: 6 Gbit/s
- Anzahl der Kanäle: 4x
- Drahtgröße: 30 AWG
- Produkttypen: Passiv
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 85 °C
- Verpackung: Antistatischer Beutel

[Jetzt kaufen](#)