

# Cisco CAB-SS-530MT Datenblatt



Cisco RS-530-Kabel, DTE-Stecker auf Smart Serial, 10 Fuß (3 m)

CAB-SS-530MT

Entwickelt für die WIC-2T- und WIC-A/S-WAN-Schnittstellenkarten und mit dem kompakten Smart Serial-Anschluss mit hoher Dichte von Cisco. Dieses CAB-SS-530MT-Kabel hat einen 26-poligen Stecker am Cisco Smart Serial-Ende und einen ähnlichen DB25-Stecker am Netzwerkende.

## Merkmale

- Schließen Sie den Cisco-Router mit einem 26-poligen Stecker an ein DTE-Gerät (Data Terminal Equipment) mit einem EIA/TIA 530 DB25-Anschluss an.
- Konzipiert für Cisco WIC-2T, WIC-2A/S WAN-Schnittstellenkarten.

## Spezifikationen

- Prod. #: CAB-SS-530MT=
- P/N: 72-1434-01
- Beschreibung: RS-530-Kabel, DTE-Stecker auf Smart Serial, 10 Fuß (3 m)
- Typ: Intelligentes serielles Kabel
- Anschluss 1: DB25-Stecker
- Anschluss 2: SS26-Stecker

- Länge: 10 Fuß (3 m)
- Gewicht: 0,56 Pfund
- Dirigent: 11 Twisted Paris 28 AWG
- Manteltyp: Standard-PVC
- Farbe blau

[Jetzt kaufen](#)