

# Cisco CPAK-100G-SR10 Datenblatt



## Cisco CPAK-100G-SR10 100GBASE-SR10 CPAK-Modul für MMF

### CPAK-100G-SR10

Cisco CPAK 100GBASE-Glasfasermodule für Cisco-Switches und -Router bieten eine Auswahl an hochdichten 100-Gbit/s-Konnektivitätslösungen. Die Module eignen sich besonders gut für Verbindungen in Enterprise- und Service-Provider-Rechenzentren sowie in Service-Provider-Edge-Netzwerken.

Die Linecards verwenden den Formfaktor Cisco CPAK. Sie sind 20 Prozent kleiner und verbrauchen 40 Prozent weniger Strom als C-Form-Factor Pluggable 2 (CFP2)-Module; Sie verbrauchen 70 Prozent weniger Strom als die CFP-Schnittstelle. Cisco CPAK-Module bieten Ihnen eine um bis zu 20 Prozent höhere Portdichte und Frontpanel-Bandbreite als Konkurrenzprodukte.

Wählen Sie das Modell, das der zu überbrückenden Entfernung, dem verwendeten Glasfaserkabeltyp und dem von Ihnen verwendeten Cisco-Netzwerkprodukt entspricht. Cisco CPAK 100GBASE-Module funktionieren in den folgenden Cisco-Netzwerkgeräten: Router der ASR 1000-Serie; Router der ASR 9000-Serie; CRS-X Carrier-Routing-System; Router der Serien NCS 2000, 4000 und 6000; die Switches der Serien Nexus 7000 und 7700 und die Cisco ONS-Transportplattform.

## **Funktionen und Vorteile**

Cisco CPAK-Module vereinen hohe Dichte und Bandbreite mit geringem Stromverbrauch und sind mit jedem IEEE-konformen 100GBASE-LR4 oder 100GBASE-SR10 für Investitionsschutz und Produktauswahl kompatibel. Einige Modelle, darunter das Cisco CPAK 100GBASE-LR4, verwenden die photonische CMOS-Technologie (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) von Cisco, um branchenführende optische Integration, Leistung, Energieeinsparungen und Skalierbarkeit zu bieten.

## **Cisco CPAK-100G-SR10 CPAK 100GBASE-SR10-Modul**

Das Cisco CPAK-100G-SR10-Modul liefert 100-Gbit/s-Verbindungen über 24-Faser-Flachbandkabel, die mit MPO/MTP-Anschlüssen abgeschlossen sind. Es kann auch im 10 x 10-Gb-Modus zusammen mit Bändchen-zu-Duplex-Glasfaser-Breakout-Kabeln für die Verbindung mit zehn optischen 10GBASE-SR-Schnittstellen verwendet werden. Es unterstützt Verbindungslängen von 100 m bzw. 150 m auf laseroptimierten OM3- bzw. OM4-Mehrfaserkabeln.

## **Spezifikationen**

- Produktnummer: CPAK-100G-SR10
- Beschreibung: Cisco 100GBASE-SR10 CPAK-Modul für MMF
- Anschluss: 24-Faser-MPO/MTP-Anschluss
- Wellenlänge: 850nm

- Kabeltyp: MMF (24 Fasern)
- Kabelabstand:
  - 100m @ OM3
  - 150m @ OM4
- Sendeleistung (dBm):
  - Maximum: -1,0 pro Bahn
  - Minimum: -7,6 pro Bahn
- Empfangsleistung (dBm):
  - Maximum: 2,4 pro Bahn
  - Minimum: -9,5 pro Bahn
- Wellenlängenbereich des Sende- und Empfangszentrums (nm): Zehn Spuren: 840 bis 860 nm

## Maße

- Maximale Außenabmessungen für das Cisco CPAK-100G-SR10-Modul (H x B x T): 11,6 x 34,8 x 101,2 mm (0,46 x 1,37 x 3,98 Zoll).
- Die Cisco CPAK-Module wiegen normalerweise ungefähr 127 Gramm (4,48 Unzen).

## Umgebungsbedingungen und Strombedarf

- Betriebstemperaturbereich: 0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
- Lagertemperaturbereich: -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
- Leistungsaufnahme des CPAK-100G-SR10 bei 70 °C: <4,5 W maximal

## Plattformunterstützung

Cisco CPAK-100G-SR10 werden auf Cisco High-End-Switches, -Routern und -Transportgeräten unterstützt:

- Router der ASR 1000-Serie
- Router der ASR 9000-Serie
- CRS-X-Carrier-Routing-System

- Router der Serien NCS 2000, 4000 und 6000
- Switches der Serien Nexus 7000 und 7700
- Cisco ONS-Transportplattform

[Jetzt kaufen](#)