D-Link DHM-613GT Datenblatt

D-Link 1,25 Gbit/s 3,3 V SM 1310 nm 20 km DDM SFP-Transceiver-Modul

DHM-613GT

Die neue Produktreihe von Gigabit-Schnittstellenkonvertern (GBICs) und Small Form-Factor Pluggables (SFPs) von D-Link bietet eine branchenführende Kombination aus Leistung und Erschwinglichkeit. Die neuen Gigabit-Transceiver von D-Link sind in zwei Formfaktoren erh ltlich: Standard (GBIC) oder (SFP)/Mini-GBIC.

Der DHM-613GT ist ein leistungsstarker 1310-nm-Singlemode-SFP-Transceiver (Mini-GBIC). Unterstützt Vollduplex- und Gigabit-Geschwindigkeiten auf Singlemode-Glasfaser für Entfernungen von bis zu 20 km auf 9- m-Glasfaser. Das Ger t verfügt über ein Metallgeh use, um elektromagnetische St rungen zu reduzieren und die Haltbarkeit zu erh hen. Der DHM-613GT ist Hot-Plug-f hig und verfügt standardm ßig über eine zweij hrige Produktgarantie und kostenlosen technischen Support.

Spezifikationen

- Formfaktor: SFP
- Maximale Datenrate: 1,25 Gbit/s
- Wellenl nge: 1310 nm
- Maximale Kabelentfernung: 20 km
- Anschluss: LC-Duplex

- Medien: SMF
- DDM/DOM: Unterstützt
- Kommerzieller Temperaturbereich: 0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
- Protokolle: SFF-8472 MSA-konform, IEEE 802.3ah-2004

Jetzt kaufen