Cisco DS-SFP-FC32G-SW Datenblatt

Cisco DS-SFP-FC32G-SW 32 Gbit/s Fibre Channel SW SFP+, LC

DS-SFP-FC32G-SW

Cisco 32-Gbit/s-Fibre-Channel-SFP+-Transceiver

Die Cisco 32-Gbit/s-Fibre-Channel-SFP+-Transceiver bieten Fibre-Channel-Konnektivit t für 8/16/32-Gbit/s-Ports auf der Plattform der MDS 9000-Familie. Zwei Typen sind verfügbar: Cisco Fibre Channel Shortwave SFP+ (Teilenummer DS-SFP-FC32G-SW) und Cisco Fibre Channel Longwave SFP+ (Teilenummer DS-SFP-FC32G-LW). Jeder bietet 8/16/32-Gbit/s-Autosensing-Fibre-Channel-Konnektivit t.

Spezifikationen

- Teilenummer: DS-SFP-FC32G-SW
- Beschreibung: Cisco 32 Gbit/s Fibre Channel SW SFP+, LC
- Anschluss: Dual-LC-Anschluss
- Kabeltyp: MMF
- Wellenl nge: 850nm
- Kabelabstand:
    - 20 m (65 Fuß) (OM2) bei 28,05 GBd

    - 230 Fuß (70 m) (OM3) @ 28,05 GBd
    - 100 m (328 Fuß) (OM4) bei 28,05 GBd
    - 49 Fuß (15 m) (OM1) @ 14,025 GBd

    - 35 m (OM2) bei 14,025 GBd
    - 328 Fuß (100 m) (OM3) @ 14,025 GBd
    - 410 Fuß (125 m) (OM4) @ 14,025 GBd
    - 21 m (69 Fuß) (OM1) bei 8,5 GBd
    - 50 m (OM2) bei 8,5 GBd
    - 150 m (492 Fuß) (OM3) bei 8,5 GBd
    - 190 m (623 Fuß) (OM4) bei 8,5 GBd
- Durchschnittliche Sendeleistung (dBm)
    - Maximal: 2,0
    - Minimum: -6,2
- Durchschnittliche Empfangsleistung (dBm)
    - Maximal: 2,0
    - Minimum: -8,2
- Faserverlustbudget (dBm):
    - 1,68 (8 Gbit/s), 1,63 (16 Gbit/s), 2,02 (32 Gbit/s) @ OM2

    - 2,04 (8 Gbit/s), 1,86 (16 Gbit/s), 1,86 (32 Gbit/s) bei OM3
    - 2,04 (8 Gbit/s), 1,95 (16 Gbit/s), 1,86 (32 Gbit/s) @ OM4
    - 2,04 (8 Gbit/s), 1,95 (16 Gbit/s), 1,86 (32 Gbit/s) bei OM5

- Abmessungen (H x B x T): 8,5 x 13,55 x 56,5 mm
- Betriebstemperaturbereich: 0 °C ~ 40 °C
- Lagertemperaturbereich: -40 °C ~ 85 °C

Jetzt kaufen