Cisco DS-SFP-FC8G-LW Datenblatt

Cisco DS-SFP-FC8G-LW 2-Gbit/s/4-Gbit/s/8-Gbit/s Fibre Channel – langwellige SFP+-Optik

DS-SFP-FC8G-LW

Cisco 8-Gbit/s-Fibre-Channel-SFP+-Module

Cisco 8-Gbit/s-Fibre-Channel-SFP+-Module bieten Fibre-Channel-Konnektivit t für die 2/4/8-Gbit/s-Ports auf der Plattform der MDS 9000-Familie. Drei Typen sind verfügbar: Cisco Fibre Channel Shortwave SFP+ (Teilenummer DS-SFP-FC8G-SW), Cisco Fibre Channel Longwave SFP+ (Teilenummer DS-SFP-FC8G-LW) und Cisco Fibre Channel Extended Reach SFP+ (Teilenummer DS-SFP-FC8G-ER). Jeder bietet 2/4/8-Gbit/s-Fibre-Channel-Konnektivit t mit automatischer Erkennung.

Spezifikationen

- Teilenummer: DS-SFP-FC8G-LW
- Beschreibung: Cisco 2-Gbit/s/4-Gbit/s/8-Gbit/s Fibre Channel – langwellige SFP+-Optik
- Anschluss: Dual-LC-Anschluss
- Kabeltyp: SMF
- Wellenl nge: 1310nm
- Kabell nge: 10 km

- Durchschnittliche Sendeleistung (dBm)
    - Maximum: -3 (2 Gbit/s), -1 (4 Gbit/s), 0,5 (8 Gbit/s)
    - Minimum: -11,7 (2 Gbit/s), -8,4 (4 Gbit/s), -8,4 (8 Gbit/s)
- Durchschnittliche Empfangsleistung (dBm)
    - Maximum: -3 (2 Gbit/s), -1 (4 Gbit/s), 0,5 (8 Gbit/s)
    - Minimum: -
- Faserverlustbudget (dBm):
    - -7,8 (2 Gbit/s)
    - 7,8 (4 Gbit/s)
    - 6,4 (8 Gbit/s)
- Abmessungen (H x B x T): 8,5 x 13,75 x 55,2 mm
- Betriebstemperaturbereich: 0 °C ~ 40 °C
- Lagertemperaturbereich: -40 °C ~ 85 °C

Jetzt kaufen