Juniper EX-SFP-10GE-LR Datenblatt

Juniper Small Form Factor Pluggable 10 Gigabit Ethernet (SFP+) LR Optics, 740-021309

EX-SFP-10GE-LR

Übersicht & Spezifikationen

- Produktnummer: EX-SFP-10GE-LR
- Produktname: Small Form Factor Pluggable 10 Gigabit Ethernet (SFP+) LR Optics
- Teilenummer: 740-021309
- Geschwindigkeit: 10-Gigabit-Ethernet
- Transceiver-Typ: SFP+
- Produkttyp: Optischer Transceiver
- Anschluss: Duplex-LC
- Überwachung verfügbar: Ja
- Digitale optische Überwachung: Ja
- Standard: 10GBASE-LR
- Standardkonformität (Ethernet/OTN Standard, für zB 100GBASE-LR4): 10GBASE-LR
- MSA-Konformität (SFF, für zB SFF-8665)
    - SFF-8431
    - SFF-8472
    - SFF-8432
- Digitale diagnostische Überwachung
    - Transceiver-Temperatur
    - Transceiver-Versorgungsspannung
    - Tx-Bias-Strom
    - Tx-Ausgangsleistung
    - Rx erhielt optische Leistung

- NEB (Ja oder Nein): Nein
- Signalisierungsrate, jede Bahn: 10 Gbps
- Sendefasern: Dual
- Senderwellenl ngen (Bereich): 1260 nm bis 1355 nm
- Wellenl ngen der Empfangsspur (Bereich): 1260 nm bis 1355 nm
- Senderausgangsleistung, jede Spur (Minimum): -8,2 dBm
- Senderausgangsleistung, jede Spur (maximal): 0,5 dBm
- Empf ngereingangsleistung, jede Bahn (Minimum): –14,4 dBm
- Empf ngereingangsleistung, jede Bahn (maximal): 0,5 dBm
- Empf ngerempfindlichkeit (OMA), jede Bahn (maximal): -12,6 dBm
- Gestresste Empf ngerempfindlichkeit (OMA) jeder Bahn (maximal): -10,3 dBm
- Kabeltyp: SMF
- Kerngr ße/Mantel: 9/125 m
- Effektive modale Bandbreite: —
- Entfernung: 10 km
- Betriebstemperatur (Bereich): 0 °C bis 70 °C
- Lagertemperatur: –40 °C bis 85 °C
- Typisches Gewicht und Abmessungen
    - Breite: 14 mm
    - H he: 12,05 mm
    - L nge: 57,5 mm
    - Gewicht: 0,15 Pfund

Weitere Spezifikationen zu diesem Juniper EX-SFP-10GE-LR finden Sie auf der folgenden Juniper-Website.

https://apps.juniper.net/hct/model/?component=EX-SFP-10GE-LR

Jetzt kaufen