

Intel EXPI9400PT Datenblatt



Intel PRO/1000 PT-Serveradapter, 1 RJ45, 10/100/1000, PCIe, 82572GI

EXPI9400PT

Der Intel PRO/1000 PT-Serveradapter stellt die fünfte Generation von Intel-Netzwerkadaptern für Gigabit-Ethernet dar und verfügt über eine 10/100/1000-Mbit/s-Selbstkonfiguration für die Kompatibilität mit Netzwerkgeräten mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Zur einfachen Installation und Verwaltung werden alle Intel PRO-Netzwerkverbindungen von Intel PRO Intelligent Install und dem neuen Intel PROSet-Dienstprogramm für Microsoft Device Manager unterstützt. Intel PROSet vereinfacht die Adapterinstallation und gibt Ihnen Point-and-Click-Leistung zum Konfigurieren und Verwalten all Ihrer Intel PRO-Netzwerkverbindungen für Konnektivität, auf die Sie sich verlassen können.

Merkmale

- Intel 82572GI Gigabit-Controller
- Lastausgleich auf mehreren CPUs
- Moderation unterbrechen
- Kompatibel mit x1-, x4-, x8- und x16-PCI-Express*-Steckplätzen mit voller Höhe und niedrigem Profil
- Unterstützung für die meisten Netzbetriebssysteme (NOS)
- Fernverwaltungsunterstützung
- Unshielded Twisted Pair (UTP) der Kategorie 5, 4-paarige Verkabelung
- RoHS-konforme, bleifreie Technologie
- Intel PROSet-Dienstprogramm für Microsoft* Geräte-Manager

- Erweiterte Kabeldiagnose
- Intel-Unterstützung

Spezifikationen

- Produktname: Intel PRO/1000 PT-Serveradapter
- Produktcode: EXPI9400PT
- Anschlüsse: RJ-45
- IEEE-Standards/Netzwerktopologie: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- Verkabelung: Kategorie-5, UTP, 4-paarig
- Kabellänge: 100 m in Kategorie-5 für 100/1000 Mbit/s; Kategorie-3 für 10 Mbit/s
- Unterstützte Datenrate(n) pro Port: 10, 100 und 1000 Mbps
- Bustyp: PCI Express 1.0a
- Busbreite: x1 Lane PCI Express, betreibbar in x1, x4, x8, x16 Slots
- Busgeschwindigkeit (x1, codierte Rate): 2,5 Gbit/s unidirektional; 5 Gbit/s bidirektional
- EEPROM-SPI und einzelne EEPROM-Unterstützung: Ja
- Unterbrechungsebenen: INTA
- IEEE-Unterstützung: 802.3ab*
- Hardware-Zertifizierungen: FCC B, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, MIC
- Controller-Prozessor: Intel® 82572GI
- Typische Leistungsaufnahme: 3,3 W (3,3 V @ 1 A)
- Betriebstemperatur: 0-55° C
- LEDs: 1 (1/Port, Link und Geschwindigkeit) durchgehend und blinkend

Abmessungen

- Länge: 12,9 cm (5,1 Zoll)
- Breite (Standardhalterung): 2,2 cm (0,85 Zoll)
- Breite (Low-Profile-Halterung): 1,8 cm (0,725 Zoll)
- Höhe der Endhalterung in voller Höhe: 12,0 cm (4,725 Zoll)
- Höhe der Low-Profile-Endhalterung: 7,9 cm (3,1 Zoll)

Softwareunterstützung für Netzwerkbetriebssysteme (NOS).

- Microsoft Windows* Server 2003, Unternehmen, Rechenzentrum (32- und 64-Bit)
- Microsoft Windows 2000
- Red Hat Linux* 2.4x oder höher (32- und 64-Bit)
- FreeBSD 4.x oder höher
- Novell Netware* 5.x, 6.x
- Sun Solaris* x86, OS 8 und höher
- SCO Open Server 5, OpenUNIX 8

Die technischen Daten dieses Intel PRO/1000 PT-Serveradapters EXPI9400PT finden Sie auf der unten stehenden Intel-Website.

<https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/product-briefs/pro-1000-pt-server-adapter-brief.pdf>

[Jetzt kaufen](#)