Intel EXPI9404PT Datenblatt

Intel PRO/1000 PT Quad-Port-Serveradapter, 4 RJ45, 10/100/1000, PCIe, 82571 GB

EXPI9404PT

Der Intel PRO/1000 PT Quad-Port-Serveradapter stellt die fünfte Generation von Intel-Netzwerkadaptern für Gigabit-Ethernet dar und verfügt über eine 10/100/1000-Mbit/s-Selbstkonfiguration für die Kompatibilit□t mit Netzwerkger□ten mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Zur einfachen Installation und Verwaltung werden alle Intel PRO-Netzwerkverbindungen von Intel PRO Intelligent Install und dem neuen Intel PROSet-Dienstprogramm für Microsoft Device Manager unterstützt. Intel PROSet vereinfacht die Adapterinstallation und gibt Ihnen Point-and-Click-Leistung zum Konfigurieren und Verwalten all Ihrer Intel PRO-Netzwerkverbindungen für Konnektivit□t, auf die Sie sich verlassen k□nnen.

Merkmale

- Intel 82571 GB Gigabit-Controller
- Lastausgleich auf mehreren CPUs
- Moderation unterbrechen
- Kompatibel mit x4-, x8- und x16-PCI-Express-Steckpl□tzen voller Bauh□he
- Unterstützung für die meisten Netzwerkbetriebssysteme (NOS)
- Fernverwaltungsunterstützung
- Unshielded Twisted Pair (UTP) der Kategorie 5, 4-paarige Verkabelung
- RoHS-konforme, bleifreie Technologie
- Intel PROSet-Dienstprogramm für Microsoft Device Manager
- Erweiterte Kabeldiagnose

- Intel-Unterstützung

Spezifikationen

- Produktname: Intel PRO/1000 PT Quad-Port-Serveradapter
- Produktcode: EXPI9404PT
- Anschlüsse: Vier RJ-45
- IEEE-Standards/Netzwerktopologie: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- Verkabelung: Kategorie-5, UTP, 4-paarig
- Kabell nge: 100 m in Kategorie-5 für 100/1000 Mbit/s; Kategorie-3 für 10 Mbit/s
- Unterstützte Datenrate(n) pro Port: 10, 100 und 1000 Mbps
- Bustyp: PCI Express 1.0a
- Busbreite: x4 Lane PCI Express, betreibbar in x4, x8, x16 Slots
- Busgeschwindigkeit (x1, codierte Rate): 10 Gbit/s unidirektional; 20 Gbit/s bidirektional
- EEPROM-SPI und einzelne EEPROM-Unterstützung: Ja
- Unterbrechungsebenen: INTA, INTB
- IEEE-Unterstützung: 802.3ab*
- Hardware-Zertifizierungen: FCC B, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, MIC
- Controller-Prozessor: Intel 82571GB
- Typische Leistungsaufnahme: 12,096 W (12 V @ 1,008 A)
- Betriebstemperatur: 0-55° C
- LEDs: 4 (1/Port, Link und Geschwindigkeit) durchgehend und blinkend

Abmessungen

- L nge: 16,32 cm (6,425 Zoll)
- Breite: 11,12 cm (4,376 Zoll)
- H he der Endhalterung: 12,09 cm (4,76 Zoll)

Softwareunterstützung für Netzwerkbetriebssysteme (NOS).

- Microsoft Windows* Server 2003, Unternehmen, Rechenzentrum (32- und 64-Bit)
- Microsoft Windows 2000
- Red Hat Linux* 2.4x oder h her (32- und 64-Bit)
- FreeBSD 4.x oder h her
- Novell Netware* 5.x, 6.x
- Sun Solaris* x86, OS 8 und h her
- SCO Open Server 5, OpenUNIX 8

Die technischen Daten dieses Intel PRO/1000 PT Quad-Port-Serveradapters EXPI9404PT finden Sie auf der unten stehenden Intel-Website.

https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/network-io/ethernet/10-25-40-gigabit-adapters/1000-pt-quad-port-server-adapter- kurz.html

Jetzt kaufen