

Finisar FTL410QE4C Datenblatt



Finisar FTL410QE4C 40GBASE-SR4 150m Gen4 QSFP+ Optischer Transceiver

FTL410QE4C

FTL410QE4C QSFP+ optische Transceiver sind für den Einsatz in Verbindungen mit 40 Gigabit pro Sekunde über Multimode-Glasfaser ausgelegt. Sie sind kompatibel mit QSFP+ MSA und IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 und Breakout zu vier 10GBASE-SR. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine I2C-Schnittstelle verfügbar, einschließlich Tx- und Rx-Leistungsüberwachung. Der optische Transceiver ist RoHS-konform, wie in Application Note AN-2038 beschrieben.

Merkmale

- Vierkanal-Vollduplex-Transceiver-Modul
- Hot-Plug-fähiger QSFP+-Formfaktor
- Maximale Verbindungslänge von 100 m auf OM3 Multimode Fiber (MMF) und 150 m auf OM4 MMF
- Multirate-Fähigkeit: 1,06 Gb/s bis 10,5 Gb/s pro Kanal
- Unretimed XLPPi elektrische Schnittstelle
- Maximale Verlustleistung < 1W
- Zuverlässige VCSEL-Array-Technologie
- Eingebaute digitale Diagnosefunktionen, einschließlich optischer Leistungsüberwachung
- Kommerzieller Temperaturbereich 0°C bis 70°C
- Einzelne 1 × 12 MPO-Buchse
- RoHS-konform

Anwendungen

- Breakout auf 4 x 10GBASE-SR Ethernet
- Proprietäre Verbindungen

Spezifikationen

- Entfernung: 150 m
- Datenrate (max.): 41,2 Gb/s
- Protokoll: 10x Fibre Channel-kompatibel 40G Ethernet-kompatibel IB QDR-kompatibel
- Untere Gehäusetemperatur (°C): 0
- High-End-Gehäusetemperatur (°C): 70
- Diagnose: N/A
- Sender: 4x VCSEL
- Empfänger: PIN
- Spannungsversorgung: 3.3
- Anschluss: MPO
- Wellenlänge: 850-nm-Band

[Jetzt kaufen](#)