

Finisar FTRX-1811-3 Datenblatt



Finisar FTRX-1811-3 10 Gbit/s 10GBase-ZR/ZW Singlemode-Glasfaser 1550 nm 80 km Duplex LC-Stecker XFP-Transceiver-Modul

FTRX-1811-3

Das Finisar FTRX-1811-3 XFP-Transceiver-Modul ist eine Hochleistungslösung für die Datenübertragung mit 10 Gbit/s über Singlemode-Glasfaser. Es unterstützt die Standards 10GBase-ZR/ZW, arbeitet mit einer Wellenlänge von 1550 nm und ermöglicht zuverlässige Verbindungen über Entfernungen von bis zu 80 km. Dank seiner kompakten Bauweise und des Duplex-LC-Steckers eignet es sich ideal für Netzwerkanwendungen mit großer Reichweite.

Merkmale

- Unterstützt Datenübertragungsraten von 10 Gbit/s.
- Kompatibel mit den 10GBase-ZR/ZW-Standards.
- Für optimale Leistung wird eine Wellenlänge von 1550 nm verwendet.
- Bietet eine maximale Übertragungsdistanz von bis zu 80 km.
- Ausgestattet mit einem Duplex-LC-Stecker für einfache Installation.
- Kompaktes XFP-Formfaktor für platzsparende Installation.
- Geringer Stromverbrauch für energieeffizienten Betrieb.

Spezifikationen

- Formfaktor: XFP.
- Datenrate: 10 Gbit/s.
- Wellenlänge: 1550 nm.

- Fasertyp: Singlemode.
- Anschlusstyp: Duplex LC.
- Übertragungsbereich: Bis zu 80 km.
- Normenkonformität: 10GBase-ZR/ZW.

Anwendungen

- Telekommunikationsnetze.
- Verbindungen zwischen Rechenzentren.
- Metropolitan Area Networks (MAN).
- Unternehmensweite Netzwerke.
- Anbieter von Hochgeschwindigkeitsinternetdiensten.

[Jetzt kaufen](#)