

Hikvision HK-SFP-1-25G-20-1310 Datenblatt



Hikvision HK-SFP-1.25G-20-1310 301800752 1,25 Gbit/s TX1310nm RX1550nm SMF 20km Single Fiber LC BiDi SFP Modul

HK-SFP-1-25G-20-1310

Verbessern Sie Ihre Netzwerkleistung mit diesem hochwertigen SFP-Modul (Small Form Factor Pluggable). Es entspricht den MSA-Standards (Multi-Source Agreement) und bietet zuverlässige und effiziente Konnektivität für Ihre Netzwerkanforderungen. Der bidirektionale LC-Stecker mit einer Faser gewährleistet eine reibungslose Datenübertragung, während die Hot-Plug-Funktion eine einfache Installation ohne Systemunterbrechung ermöglicht. Diese kostengünstige Lösung ist RoHS-konform und unterstützt 1,25-Gbit/s-Ethernet für höhere Portdichten und größere Bandbreiten – für optimale Leistung.

Merkmale

- MSA-kompatibles Small Form Factor Pluggable (SFP)-Modul
- Bidirektionaler LC-Stecker mit einer einzelnen Faser für effiziente Datenübertragung
- Hot-Plug-Funktion für einfache Installation
- Entspricht den RoHS-Standards für einen umweltfreundlichen Betrieb
- Kostengünstige Lösung für höhere Portdichten und erhöhte Bandbreite
- Unterstützt 1,25-Gbit/s-Ethernet für schnelle und zuverlässige Verbindungen.

Spezifikationen

- Betriebstemperatur: 0~70°C
- Lagertemperatur: -40~85°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 30-80 %

- Versorgungsspannung: Gleichstrom 3,3 V
- Fasertyp: SMF, Einzelfaser, 9/125 µm
- Anschluss: LC
- Datenrate: 1250 Mbit/s
- Anzahl der Anschlüsse: 1
- Entfernung: 0–20 km
- Wellenlänge: Tx1310nm/Rx1550nm

Anwendungen

- Ideal für Ethernet-Netzwerke, die eine Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung erfordern.
- Aufgrund seiner geringen Größe eignet es sich für Umgebungen mit begrenztem Platzangebot.
- Ideal für kostengünstige Netzwerk-Upgrades und -Erweiterungen
- Kompatibel mit Singlemode-Faseranwendungen (SMF).
- Konzipiert für den Einsatz in Rechenzentren, Unternehmensnetzwerken und Telekommunikationssystemen

[Jetzt kaufen](#)