

Hikvision HK-SFP-1-25G-20-1550 Datenblatt



Hikvision HK-SFP-1.25G-20-1550 301800753 1,25 Gbit/s TX 1550 nm RX 1310 nm SMF 20 km Single Fiber LC BiDi SFP-Modul

HK-SFP-1-25G-20-1550

Das Hikvision HK-SFP-1.25G-20-1550 301800753 ist ein leistungsstarkes Single Fiber LC BiDi SFP-Modul, das speziell für Ihre Netzwerkanforderungen entwickelt wurde. Mit einer Datenrate von 1,25 Gbit/s und einer Übertragungsdistanz von bis zu 20 km eignet sich dieses Modul ideal für die Kommunikation über große Entfernungen. Dank seines kompakten SFP-Designs (Small Form Factor Pluggable) ist es einfach zu installieren. Die Hot-Plug-Funktion ermöglicht nahtlose Netzwerk-Upgrades ohne Ausfallzeiten.

Merkmale

- Small Form Factor Pluggable (SFP) MSA-kompatibel
- bidirektionaler LC-Stecker für Einzelfaser
- Hot-Plug-fähig für einfache Installation
- Entspricht den RoHS-Standards
- Kostengünstige Lösung für höhere Hafendichten
- Unterstützt 1,25-Gbit/s-Ethernet für eine robuste Netzwerkleistung.

Spezifikationen

- Betriebstemperatur: 0~70°C
- Lagertemperatur: -40~85°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 30-80 %
- Versorgungsspannung: Gleichstrom 3,3 V
- Fasertyp: SMF, Einzelfaser, 9/125 µm
- Anschluss: LC

- Datenrate: 1250 Mbit/s
- Anzahl der Anschlüsse: 1
- Übertragungsdistanz: 0-20 km
- Wellenlänge: Senden 1550 nm / Empfangen 1310 nm

Anwendungen

- Fernkommunikationsnetze
- Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Verbindungen
- Rechenzentren und Unternehmensnetzwerke
- Telekommunikationssysteme
- Glasfaseranschlüsse bis ins Haus (FTTH)

[Jetzt kaufen](#)