Cisco HWIC-4A-S Datenblatt

Cisco HWIC-4A/S 4-Port Async/Sync Serial HWIC

HWIC-4A-S

Cisco HWIC-4A/S 4-Port Async/Sync Serial HWIC

Cisco-Schnittstellenkarten werden nach den von ihnen unterstützten Technologien klassifiziert. Beispielsweise unterstützen WAN-Schnittstellenkarten (WICs) WAN-Technologien wie Gigabit Ethernet; und Sprachschnittstellenkarten (VICs) unterstützen Sprachtechnologien. Sprach-/WAN-Schnittstellenkarten (VWICs) k nnen je nach den F higkeiten des Routers, in dem das VWIC installiert ist, Sprache, Daten sowie Sprach- und Datenanwendungen unterstützen. Erweiterte Hochgeschwindigkeits-WAN-Schnittstellenkarten (EHWIC) bieten erweiterte LAN- und WAN-Funktionen wie Gigabit-Ethernet und Ethernet-Switching.

HWIC-4A/S ist ein synchrones/asynchrones Low-Speed-Schnittstellenmodul mit 4 Ports für Router mit integrierten Diensten der Serien 1800/1900/2800/2900/3800/3900. Durch die Integration des Moduls in den Router kann entweder herk mmlicher Datenverkehr über ein TCP/IP-Netzwerk transportiert oder eine Verbindung mit Konsolen- und Craft-Ports hergestellt werden, um das Netzwerk remote zu verwalten. Das HWIC-4A/S bietet vier serielle Async/Sync-Ports mit Smart Serial-Anschlüssen und -Verkabelung. Jeder Port kann bis zu 256 Kbps im Sync-Modus oder bis zu 230,4 Kbps im Async-Modus betreiben.

Spezifikationen

- Hersteller: Cisco
- Produkt-ID: HWIC-4A/S
- Produktbeschreibung: Cisco 4-Port Async/Sync Serial HWIC

- Produkttyp: HWIC
- Anwendung/Nutzung: Wide Area Network
- Schnittstellen/Ports: 4 x synchrones/asynchrones serielles WAN
- Konnektivit tsmedien: Serielles Kabel
- Datenübertragungsrate
    - 256 Kbit/s maximal synchron seriell pro Port
    - 230,40 Kbit/s maximal asynchron seriell pro Port
- Protokolle: TCP/IP, SDLC, X.25, HDLC, PPP, SLIP
- Statusanzeigen: CONN-LED

Umweltbedingungen

- Betriebstemperatur: 0 °C (32 °F) bis 40 °C (104 °F)
- Lagertemperatur: -20 °C (-4 °F) bis 65 °C (149 °F)
- Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % nicht kondensierende relative Luftfeuchtigkeit

Weitere Informationen

- Das HWIC-4A/S bietet vier serielle Async/Sync-Ports mit Smart Serial-Anschlüssen und -Verkabelung
- DCN (Datenkommunikationsnetzwerk)
- Serien- und Legacy-Konzentration
- Bisync-Unterstützung
- Synchronisierung der Netzwerkuhr
- Unterstützte Schnittstellen:
    - Sowohl im DTE- als auch im DCE-Format: V35, X.21, RS-232 und RS-449
    - Nur im DTE-Format: EIA-530 und EIA-530A

Jetzt kaufen