HPE J9143B Datenblatt

HPE J9143B X122 1G SFP LC BX-U-Transceiver

J9143B

HPE J9143B X122 1G SFP LC BX-U-Transceiver

Der HPE J9143B SFP-Transceiver bietet bis zu 10 km 1000Base-BX-Durchsatz über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit 1310-nm-TX/1490-nm-RX-Wellenl□ngen über LC-Simplex-Anschlüsse. Diese bidirektionale Einheit muss mit einem anderen Transceiver oder Netzwerkger□t mit komplement□ren Wellenl□ngen verwendet werden. Es bietet 1000BASE-Ethernet-Konnektivit□tsoptionen für Fast Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren.

Spezifikationen

- Marke: HP
- Teilenummer: J9143B
- Formfaktor: SFP
- Maximale Datenrate: 1000 Mbit/s
- Wellenl□nge: 1310 nm-TX/1490 nm-RX
- Maximale Kabell□nge: 10 km (6,21 Meilen)
- Anschluss: Simplex-LC
- Optische Komponenten: DFB BiDi
- Medien: SMF
- Faserdurchmesser (□m): 9/125
- DOM-Unterstützung: Ja
- TX-Leistung: -9~-3dBm
- Empf□ngerempfindlichkeit: < -23dBm

- Kommerzieller Temperaturbereich: 0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)

Jetzt kaufen