HPE JD092B Datenblatt

HPE X130 10G SFP+ LC SR TRANSCEIVE, JD092-61201

JD092B

Der HPE JD092B SFP+ Transceiver unterstützt bis zu 400 m Verbindungsl nge über OM4 MMF (300 m über OM3 MMF) über einen LC-Duplex-Anschluss. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 spezifiziert. Dieser 10G-SFP+-Transceiver mit geringem Stromverbrauch und hoher Geschwindigkeit eignet sich ideal für Rechenzentren, Kabelschr nke in Unternehmen, Transportanwendungen von Dienstanbietern, Funk- und Basisbandeinheiten usw.

Spezifikationen

- P/N: JD092B
- Anbietername: GenuineModules.com
- Formfaktor: SFP+
- Maximale Datenrate: 10,3125 Gbit/s
- Wellenl nge: 850nm
- Maximale Kabell nge: 300 m bei OM3/400 m bei OM4
- Anschluss: LC-Duplex
- Medien: MMF
- Sendertyp: VCSEL

- Empf ngertyp: PIN
- DDM/DOM: Unterstützt
- Kommerzieller Temperaturbereich: -5 bis 70 °C (23 bis 158 °F)
- TX-Leistung: -7,3 ~ -1 dBm
- Empf ngerempfindlichkeit: < -11,1 dBm
- Typische Leistungsaufnahme: ≤ 0,6 W
- Empf ngerüberlastung: 0,5 dBm
- Bitfehlerverh ltnis (BER): 1E-12
- Extinktionsverh ltnis: >3dB
- EMV (Elektromagnetische Vertr glichkeit): Unterstützt
- Protokolle: IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA-konform, CPRI, eCPRI

Kompatibilit t

- HPE H3C 5130EI
- HPE H3C 5930
- HPE H3C7500
- HPE H3C HSR6600-Router
- HPE H3C 5820
- HPE H3C 12500
- HPE H3C 5700
- HPE H3C 12900
- HPE H3C HSR6800 Route
- HPE H3C 5830
- HPE H3C 5500 HI
- HPE H3C 5920
- HPE H3C 5800
- HPE H3C 7900
- HPE H3C 5900
- HPE H3C 10500
- HPE H3C 1420

Jetzt kaufen