HG MXPD-243MD Datenblatt

HGTECH 1.25G 1310nm 40km SMF SFP Glasfasermodul

MXPD-243MD

Allgemeine Informationen

- Hersteller: HG Original (HGTECH)
- Herstellernummer: MXPD-243MD
- Transceiver-Typ: 1000 BASE_LX_SFP
- Anschlusstyp: LC
- Wellenl nge (nm): 1310
- bertragungsentfernung (m): 40000 (9um)
- Digitale Diagnoseüberwachung: Ja

Diagnoseinformationen

- Temperatur (°C): 31,75
- Hohe Temperaturschwelle (°C): 80,00
- Untere Temperaturschwelle (°C): -10,00
- Spannung (V): 3,26
- Hoher Volt-Schwellenwert (V): 3,60
- Unterer Spannungsschwellenwert (V): 3,00
- Vorspannungsstrom (mA): 16,37
- Bias High Threshold (V): 85,00
- Unterer Bias-Schwellenwert (V): 0,00

- Empfangsleistung (dBM): -37,37
- Hohe RX-Leistungsschwelle (dBM): -2,99
- Untere RX-Leistungsschwelle (dBM): -23,00
- Sendeleistung (dBM): -2,19
- Obere Sendeleistungsschwelle (dBM): 0,08
- TX-Leistungsuntergrenze (dBM): -5,19

Kompatibilit t

- Gelten für Huawei MA5600T MA5800 GPON OLT Hauptsteuerung und Upstream-Board, typischerweise SCUN, MCUD, MCUD1, GICF, MPLA, MPLB, MPSC
- Bewerben Sie sich für den Campus-Switch der Serie SX700, SX300 von Huawei für Rechenzentren der CE-Serie
- Gelten für Huawei OSN3500 Serie EOS Board, EGS2, EGT2, EGS4; Paketverarbeitungsplatine, PEG
- Bewerben Sie sich für die clientseitige Tributary-Platine der Huawei OSN8800-Serie, TOG, TOM, Transponderplatine, LQG, LOG, LQM, LOM

Jetzt kaufen