

# OM1-LC-LC-D30M Datenblatt



**30 m (98,4 Fuß) 62,5/125 OM1 LC-auf-LC-UPC-Duplex-Multimode-Glasfaser-Patchkabel**

**OM1-LC-LC-D30M**

**30 m (98,4 Fuß) 62,5/125 OM1 LC-auf-LC-UPC-Duplex-Multimode-Glasfaser-Patchkabel**

Mit LC-zu-LC-Anschluss ist dieses hochwertige OM1-Multimode-Glasfaser-Patchkabel speziell für Fast-Ethernet-, Fibre-Channel-, Infiniband®, ATM- und Gigabit-Ethernet-Anwendungen konzipiert. Die kleinen LC-Stecker erfüllen den Bedarf an höherer Portdichte sowohl im Telekommunikationsraum als auch im Arbeitsbereich und bieten die doppelte Portdichte im Vergleich zu herkömmlichen SC- und ST-Glasfasersteckern. Der LC-Stecker mit seiner Verriegelungsklammer im RJ-Stil lässt sich leicht ein- und ausstecken und verleiht jeder Verbindung eine höhere Haltbarkeit, indem er Zugkräften, Belastungen, Hängenbleiben und Stößen während der Kabelinstallation und Wartung standhält.

## Spezifikationen

- Fasertyp: Multimode 62,5/125 µm (OM1)
- Faserstränge: Duplex
- Anschluss 1: Duplex LC
- Anschluss 2: Duplex LC
- Länge: 30 m (98,4 Fuß)
- Einfügedämpfung:  $\leq 0,3$  dB
- Rückflussdämpfung:  $\geq 30$  dB
- Wellenlänge: 850/1300 nm
- Dämpfung bei 850 nm: 3,0 dB/km
- Dämpfung bei 1300 nm: 1,0 dB/km
- Kabelmantel: PVC

- Kabeldurchmesser: 2,0 mm

[Jetzt kaufen](#)