

# OM4-MPO-12LC-15M Datenblatt



**15 m (49,2 Fuß) MPO-Buchse auf 6 Duplex-LC-UPC-Breakout-Kabel, 12 Fasern OM4 50/125 Multimode, Typ B, LSZH**

## **OM4-MPO-12LC-15M**

**15 m (49,2 Fuß) MPO-Buchse auf 6 Duplex-LC-UPC-Breakout-Kabel, 12 Fasern OM4 50/125 Multimode, Typ B, LSZH**

Bei diesem OM4 MPO-Kabel handelt es sich um ein werkseitig vorkonfektioniertes 50/125 Multimode OM4 MPO auf 6xLC Duplex-Glasfaserkabel, das dem Benutzer den Vorteil einer gleichbleibenden Qualität, einer viel schnelleren Installation und einer einfacheren Kabelverwaltung bietet. Das OM4 MPO-Faserkabel besteht aus einer MPO-Buchse und 6 LC-UPC-Duplex-Glasfaseranschlüssen am anderen Ende. Die Steckverbinder verwenden eine UPC-Politur (Ultra Physical Contact), die eine bessere Oberflächengüte mit weniger Rückreflexion bietet. Diese Breakout-Kabel eignen sich perfekt, wenn Ihr Platz begrenzt ist. So können Sie ein Standard-Glasfasernetzwerk in ein MPO-Netzwerk mit hoher Dichte umwandeln und eine leistungsstarke Glasfaserverbindung herstellen.

## **Spezifikationen**

- Fasertyp: 50/125 µm Multimode OM4
- Faseranzahl: 15 m (49,2 Fuß)
- Steckertyp: MPO-Buchse auf 6x LC Duplex
- Polnisch: UPC zu UPC
- Kabellänge: 10 m (32,8 Fuß)
- Kabeldurchmesser
  - MPO: 3,0 mm
  - Fan-Out: 2,0 mm

- Wellenlänge: 850/1300 nm
- MPO-Anschluss IL: 0,75 dB max. (0,35 dB typ.)
- LC-Anschluss IL:  $\leq 0,2$  dB
- MPO-Anschluss RL:  $\geq 20$  dB
- LC-Anschluss RL:  $\geq 20$  dB
- Polarität: Typ B (Crossover)
- Jackenmaterial: LSZH
- Jackenfarbe: Aqua/Violett
- Umfeld
  - Betrieb: -10 °C bis 70 °C
  - Lagerung: -40°C bis 85°C

[Jetzt kaufen](#)