Juniper QFX-SFP-10GE-USR Datenblatt

Juniper SFP+ 10 Gigabit Ethernet Ultra Short Reach Optics, 850 nm für 10 m auf OM1, 20 m auf OM2, 100 m auf OM3 Multimode-Glasfaser, 740-030658

QFX-SFP-10GE-USR

Übersicht & Spezifikationen

- Produktnummer: QFX-SFP-10GE-USR
- Produktname: SFP+ 10 Gigabit Ethernet Ultra Short Reach Optics, 850 nm für 10 m auf OM1, 20 m auf OM2, 100 m auf OM3 Multi-Mode-Glasfaser
- Teilenummer: 740-030658
- Geschwindigkeit: 10-Gigabit-Ethernet
- Transceiver-Typ: SFP+
- Produkttyp: Optischer Transceiver
- Anschluss: Duplex-LC
- Überwachung verfügbar: Ja
- Digitale optische Überwachung: Ja
- Standard: proprietäres 10G-USR von Juniper Networks
- Signalisierungsrate, jede Fahrspur:
  - 9,95328 GBd +/- 20 ppm
  - 10,3125 GBd +/- 100 ppm
- Senderwellenlängen (Bereich): 840 nm bis 860 nm
- Wellenlängen der Empfangsspur (Bereich): 840 nm bis 860 nm
- Senderausgangsleistung, jede Spur (Minimum): –7,3 dBm
- Senderausgangsleistung, jede Spur (maximal): -1,3 dBm
- Empfängereingangsleistung, jede Spur (Minimum): –9,9 dBm

- Empf ngereingangsleistung, jede Spur (maximal): -1,0 dBm
- Optischer Sender 3-dB-Spektralbreite (maximal): 0,65 nm
- Kabeltyp: MMF
- Entfernung: 10 m bei OM1, 30 m bei OM2, 100 m bei OM3/OM4
- Betriebstemperatur (Bereich): 0 °C bis 70 °C
- Lagertemperatur: –40 °C bis 85 °C

Weitere Spezifikationen dieses Juniper QFX-SFP-10GE-USR finden Sie auf der folgenden Juniper-Website.

https://apps.juniper.net/hct/model/?component=QFX-SFP-10GE-USR

Jetzt kaufen