Ericsson RDH901028-1 Datenblatt

Ericsson RDH901028/1 10 km SMF LR SSR SFP+ Transceiver-Modul FTLX1475D3BNL-EQ

RDH901028-1

Die Ericsson RDH901028/1 Extended Temperature 10 Gb/s Enhanced Small Form Factor Pluggable SFP+ Transceiver sind für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Verbindungen bis zu 10 km über Single-Mode-Glasfaser ausgelegt. Sie sind konform mit SFF-8431, SFF-8432 und IEEE 802.3ae 10GBASE-LR/LW und 10G Fibre Channel 1200-SM-LL-L. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 spezifiziert. Das RDH901028/1 ist ein „Begrenzungsmodul“, dh es verwendet einen Begrenzungsempf nger. Der optische Transceiver ist RoHS-konform, wie in Application Note AN-2038 beschrieben.

Spezifikationen

- Entfernung: 10 km
- Datenrate (max.): 10,5 Gb/s
- Protokoll: 10x Fibre Channel-konform 10 Gigabit Ethernet-konform Wireless CPRI-konform
- Untere Geh usetemperatur (°C): -5
- High-End-Geh usetemperatur (°C): 85
- Diagnostik: Digital
- Sender: DFB-Laser
- Empf nger: PIN
- Spannungsversorgung: 3.3
- Anschluss: LC
- Wellenl nge: 1310-nm-Band

Jetzt kaufen