WTD RTXM330-030 Datenblatt

WTD 25G 850nm 30m MM AOC aktives optisches Kabel

RTXM330-030

Der Kurzwellen-AOC RTXM330-030 ist für den Einsatz mit einer Datenrate von 25,78 Gb/s über Multimode-Glasfaser ausgelegt. Das AOC ist konform mit SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432 und anwendbaren Teilen von SFF-8431. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 spezifiziert.

Merkmale

- Verbindungsl ngen bei 25,78 G 100 m über OM4 MMF
- Hot-Plug-f hig
- Geringer Stromverbrauch <1,2 W
- 0 bis 70 °C Betriebstemperaturbereich
- Einzelne +3,3 V ± 5 % Stromversorgung
- Digitale berwachung SFF-8472-konform

Anwendungen

- 25G BASE-SR-Ethernet

Normen

- SFF-8472
- SFF-8402
- SFF-8432
- SFF-8431

Spezifikationen

- Teilenummer: RTXM330-030
- Formfaktor: SFP+ AOC
- Datenrate: 25,78
- Laser: 850-nm-VCSEL
- Optische Leistung: -8,4 ~ 2,4 dBm
- Detektor: PIN
- Empfindlichkeit: <-5,2 dBm
- L nge: 30m
- DDM: Unterstützt
- Betriebstemperatur: 0 ~ 70 °C

Weitere Spezifikationen dieses WTD Accelink RTXM330-030 finden Sie auf der unten stehenden WTD Accelink-Website.

http://en.accelink.com/d/file/content/2017/09/59c082c5e6c32.pdf

Jetzt kaufen