

Moxa SFP-10GLRLC-T Datenblatt



Moxa SFP-10GLRLC-T SFP+-Modul mit 1 10GBase-LR-Port, LC-Anschluss für 10 km Übertragung, -40 bis 85 °C Betriebstemperatur

SFP-10GLRLC-T

Moxas steckbare Transceiver (SFP)-Ethernet-Glasfasermodule mit kleinem Formfaktor für 10 Gigabit bieten Abdeckung über eine Vielzahl von Kommunikationsentfernungen.

Spezifikationen

- Teilenummer: SFP-10GLRLC-T
- Produkttyp: SFP-10G-Serie
- Produkt: SFP+-Modul mit 1 10GBase-LR-Port, LC-Anschluss für 10 km Übertragung, -40 bis 85 °C Betriebstemperatur
- Ethernet-Schnittstelle
 - Anschlüsse: Duplex-LC-Stecker
 - Transceiver-Typ: Singlemode
 - Glasfaserkabeltyp: G.652
 - Typische Entfernung: 10 km
 - Wellenlänge
 - Typisch (nm): 1310
 - TX-Bereich (nm): 1260 bis 1355
 - RX-Bereich (nm): 1260 bis 1355
 - Optische Leistung

- Sendebereich (dBm): -8,2 bis +0,5
- Max. Rx (dBm): +0,5
- Link-Budget (dB): 7,4
- Streuungsstrafe (dB): 3,2
- Umweltgrenzwerte
 - Betriebstemperatur: -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F). Hinweis: SFP-10G mit breitem Temperaturbereich kann nur mit den Serien ICS-G7526A/G7528A/G7826A/G7828A verwendet werden. Bei Verwendung des SFP-10GZRLC-T beträgt die Betriebstemperatur -40 bis 60 °C (-40 bis 140 °F).
 - Lagertemperatur (im Lieferumfang enthalten): -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
 - Relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung: 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
- Standards und Zertifizierungen
 - Sicherheit: CE, FCC, IEC 60825-1, UL 62368-1, IEC 62368-1, EN 62368-1

Weitere Informationen zu diesem Moxa SFP-10GLRLC-T finden Sie auf der Moxa-Website:

<https://www.moxa.com/en/products/accessories/sfp-modules/10-gigabit-ethernet-sfp-modules/sfp-10g-series/sfp-10glrlc-t>

[Jetzt kaufen](#)