Moxa SFP-1FEMLC-T Datenblatt

Moxa SFP-1FEMLC-T SFP-Modul mit 1 100Base Multimode, LC-Anschluss für 2/4 km Übertragung, -40 bis 85 °C Betriebstemperatur

SFP-1FEMLC-T

Moxas steckbare Transceiver (SFP)-Ethernet-Glasfasermodule mit kleinem Formfaktor für Fast Ethernet bieten Abdeckung über ein breites Spektrum an Kommunikationsentfernungen.

Spezifikationen

- Teilenummer: SFP-1FEMLC-T
- Produkttyp: SFP-1FE-Serie
- Produkt: SFP-Modul mit 1 100Base Multimode, LC-Anschluss für 2/4 km Übertragung, -40 bis 85 °C Betriebstemperatur
- Ethernet-Schnittstelle
  - Häfen: 1
  - Anschlüsse: Duplex-LC-Stecker
  - Transceiver-Typ: Multimode
  - Glasfaserkabeltyp: OM1/OM2
  - Typische Entfernung: 2 km
  - Wellenlänge
    - Typisch (nm): 1310
    - TX-Bereich (nm): 1280 bis 1340
    - RX-Bereich (nm): 1100 bis 1650

    - Optische Leistung
        - Sendebereich (dBm): -8 bis -18
        - RX-Bereich (dBm): -3 bis -32
        - Link-Budget (dB): 14
        - Streuungsstrafe (dB): 2
- Leistungsparameter
    - Stromverbrauch: max. 1 W
- Umweltgrenzwerte
    - Betriebstemperatur: -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
    - Lagertemperatur (im Lieferumfang enthalten): -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
    - Relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung: 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
- Standards und Zertifizierungen
    - Sicherheit: CE, FCC, T ÜV, UL 60950-1
    - Seefahrt: DNV-GL

Weitere Informationen zu diesem Moxa SFP-1FEMLC-T finden Sie auf der Moxa-Website:

https://www.moxa.com/en/products/accessories/sfp-modules/fast-ethernet-sfp-modules/sfp-1fe-series/sfp-1femlc-t

Jetzt kaufen