

# Moxa SFP-1G40BLC-T Datenblatt



Moxa SFP-1G40BLC-T WDM-Typ (BiDi) SFP-Modul mit 1 1000BaseSFP-Port mit LC-Anschluss für 40 km Übertragung; TX 1550 nm, RX 1310 nm, -40 bis 85 °C Betriebstemperatur

## SFP-1G40BLC-T

Moxas steckbare Transceiver (SFP)-Ethernet-Glasfasermodule mit kleinem Formfaktor für Gigabit-Ethernet bieten Abdeckung über ein breites Spektrum an Kommunikationsentfernungen.

## Spezifikationen

- Teilenummer: SFP-1G40BLC-T
- Produkttyp: SFP-1G-Serie
- Produkt: SFP-Modul vom WDM-Typ (BiDi) mit 1 1000BaseSFP-Port mit LC-Anschluss für 40-km-Übertragung; TX 1550 nm, RX 1310 nm, -40 bis 85 °C Betriebstemperatur
- Ethernet-Schnittstelle
  - Hefen: 1
  - Anschlüsse: Simplex-LC-Stecker
  - Transceiver-Typ: Singlemode
  - Glasfaserkabeltyp: G.652
  - Typische Entfernung: 40 km
  - Wellenlänge
    - Typisch (nm): TX 1550, RX 1310
    - TX-Bereich (nm): 1530 bis 1570
    - RX-Bereich (nm): 1260 bis 1360

- Optische Leistung
  - Sendebereich (dBm): +2 bis -3
  - RX-Bereich (dBm): -1 bis -23
- Link-Budget (dB): 20
- Streuungsstrafe (dB): 1
- Leistungsparameter
  - Stromverbrauch: max. 1 W
- Umweltgrenzwerte
  - Betriebstemperatur: -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
  - Lagertemperatur (im Lieferumfang enthalten): -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
  - Relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung: 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
- Standards und Zertifizierungen
  - Sicherheit: CE, FCC, T IV (EN 60825), UL 60950-1
  - Seefahrt: DNV-GL

Weitere Informationen zu diesem Moxa SFP-1G40BLC-T finden Sie auf der Moxa-Website:

<https://www.moxa.com/en/products/accessories/sfp-modules/gigabit-ethernet-sfp-modules/sfp-1g-series/sfp-1g40blc-t>

[Jetzt kaufen](#)