Moxa SFP-1GLSXLC-T Datenblatt



Moxa SFP-1GLSXLC-T SFP-Modul mit 1 1000BaseLSX-Port mit LC-Anschluss für 1 km/2 km bertragung, -40 bis 85 °C Betriebstemperatur

SFP-1GLSXLC-T

Moxas steckbare Transceiver (SFP)-Ethernet-Glasfasermodule mit kleinem Formfaktor für Gigabit-Ethernet bieten Abdeckung über ein breites Spektrum an Kommunikationsentfernungen.

Spezifikationen

- Teilenummer: SFP-1GLXLSC-T
- Produkttyp: SFP-1G-Serie
- Produkt: SFP-Modul mit 1 1000BaseLSX-Port mit LC-Anschluss für 1 km/2 km bertragung, -40 bis 85 °C Betriebstemperatur
- Ethernet-Schnittstelle
  - H fen: 1
  - Anschlüsse: Duplex-LC-Stecker
  - Transceiver-Typ: Multimode
  - Glasfaserkabeltyp: OM1, OM2
  - Typische Entfernung: 1 km bei OM1, 2 km bei OM2
  - Wellenl nge
    - Typisch (nm): 1310
    - TX-Bereich (nm): 1270 bis 1355
    - RX-Bereich (nm): 1260 bis 1610

    - Optische Leistung
        - Sendebereich (dBm): -1 bis -9
        - RX-Bereich (dBm): -1 bis -19
    - Link-Budget (dB): 10
    - Streuungsstrafe (dB): 5@OM1, 5@OM2
- Leistungsparameter
    - Stromverbrauch: max. 1 W
- Umweltgrenzwerte
    - Betriebstemperatur: -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
    - Lagertemperatur (im Lieferumfang enthalten): -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
    - Relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung: 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
- Standards und Zertifizierungen
    - Sicherheit: CE, FCC, T ÜV (EN 60825), UL 60950-1
    - Seefahrt: DNV-GL

Weitere Informationen zu diesem Moxa SFP-1GLSXLC-T finden Sie auf der Moxa-Website:

https://www.moxa.com/en/products/accessories/sfp-modules/gigabit-ethernet-sfp-modules/sfp-1g-series/sfp-1glsxlc-t

Jetzt kaufen