


Moxa SFP-1GLSXLC-T Datenblatt



Moxa SFP-1GLSXLC-T SFP-Modul mit 1 1000BaseLSX-Port mit LC-Anschluss für 1 km/2 km Übertragung, -40 bis 85 °C Betriebstemperatur

SFP-1GLSXLC-T

Moxas steckbare Transceiver (SFP)-Ethernet-Glasfasermodule mit kleinem Formfaktor für Gigabit-Ethernet bieten Abdeckung über ein breites Spektrum an Kommunikationsentfernungen.

Spezifikationen

- Teilenummer: SFP-1GLXLSC-T
- Produkttyp: SFP-1G-Serie
- Produkt: SFP-Modul mit 1 1000BaseLSX-Port mit LC-Anschluss für 1 km/2 km Übertragung, -40 bis 85 °C Betriebstemperatur
- Ethernet-Schnittstelle
 - Häfen: 1
 - Anschlüsse: Duplex-LC-Stecker
 - Transceiver-Typ: Multimode
 - Glasfaserkabeltyp: OM1, OM2
 - Typische Entfernung: 1 km bei OM1, 2 km bei OM2
 - Wellenlänge
 - Typisch (nm): 1310
 - TX-Bereich (nm): 1270 bis 1355
 - RX-Bereich (nm): 1260 bis 1610

- Optische Leistung
 - Sendebereich (dBm): -1 bis -9
 - RX-Bereich (dBm): -1 bis -19
- Link-Budget (dB): 10
- Streuungsstrafe (dB): 5@OM1, 5@OM2
- Leistungsparameter
 - Stromverbrauch: max. 1 W
- Umweltgrenzwerte
 - Betriebstemperatur: -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
 - Lagertemperatur (im Lieferumfang enthalten): -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
 - Relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung: 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
- Standards und Zertifizierungen
 - Sicherheit: CE, FCC, TÜV (EN 60825), UL 60950-1
 - Seefahrt: DNV-GL

Weitere Informationen zu diesem Moxa SFP-1GLSXLC-T finden Sie auf der Moxa-Website:

<https://www.moxa.com/en/products/accessories/sfp-modules/gigabit-ethernet-sfp-modules/sfp-1g-series/sfp-1glxlc-t>

[Jetzt kaufen](#)