

H3C SFP-GE-LH40-SM1490-BIDI Datenblatt



H3C SFP-GE-LH40-SM1490-BIDI 0231A11U 1000BASE-BX40-D TX-1490nm RX-1310nm 40km LC BIDI SFP Transceiver

SFP-GE-LH40-SM1490-BIDI

Der H3C SFP-GE-LH40-SM1490-BIDI 0231A11U ist ein leistungsstarker 1000BASE-BX40-D BIDI SFP-Transceiver, der für die nahtlose und zuverlässige Datenübertragung über große Entfernungen entwickelt wurde. Dank seiner fortschrittlichen Technologie gewährleistet dieser Transceiver optimale Verbindungen über Singlemode-Glasfaser und ist somit die ideale Wahl für Unternehmensnetzwerke und Telekommunikationsanwendungen.

Merkmale

- Unterstützt den 1000BASE-BX40-D-Standard für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung.
- Bidirektionale Kommunikation unter Verwendung der Wellenlängen TX-1490nm und RX-1310nm.
- Konzipiert für Verbindungen über große Entfernungen mit einer Reichweite von bis zu 40 km.
- Der LC-Steckertyp gewährleistet einfache und sichere Glasfaserverbindungen.
- Kompaktes SFP-Formfaktor für platzsparende Installation.
- Geringer Stromverbrauch für energieeffizienten Betrieb.
- Hot-Swap-fähig für mühelose Installation und Austausch.

Spezifikationen

- Modell: SFP-GE-LH40-SM1490-BIDI 0231A11U.
- Standard: 1000BASE-BX40-D.
- Sendewellenlänge: TX-1490nm.

- Empfangswellenlänge: RX-1310nm.
- Entfernung: Bis zu 40 km.
- Anschlusstyp: LC.
- Fasertyp: Einmodenfaser (SMF).
- Formfaktor: SFP (Small Form-Factor Pluggable).

Anwendungen

- Unternehmens- und Rechenzentrumsnetzwerke.
- Telekommunikations- und ISP-Infrastruktur.
- Glasfaser-Punkt-zu-Punkt-Verbindungen über große Entfernungen.
- Netzwerk-Upgrades und -Erweiterungen, die zuverlässige Glasfaserverbindungen erfordern.
- Anwendungen, die eine bidirektionale Datenübertragung über eine einzelne Faser erfordern.

[Jetzt kaufen](#)