

Cisco SFP-GE-S Datenblatt



Cisco SFP-GE-S 10-2143-01 IPUIALJRAA 1000BASE-SX 850 nm 550 m SFP-Modul mit erweitertem Temperaturbereich

SFP-GE-S

Cisco SFP-GE-S 10-2143-01 IPUIALJRAA 1000BASE-SX 850 nm 550 m SFP-Modul mit erweitertem Temperaturbereich

Der Cisco SFP-GE-S 1000BASE-SX Ethernet-Transceiver ist ein Duplex-SFP-Transceiver für optische Kommunikation, ausgelegt für Entfernungen bis zu 500 m und eine maximale Bandbreite von 1 Gbit/s. Der SFP-GE-S-Transceiver arbeitet mit einer Wellenlänge von 850 nm. Der 1000BASE-SX SFP, kompatibel mit dem IEEE 802.3z 1000BASE-SX-Standard, arbeitet auf herkömmlichen 50-nm-Multimode-Glasfaserverbindungen bis zu 550 m und auf 62,5-µm-Multimode-Glasfasern in FDDI-Qualität (Fiber Distributed Data Interface) bis zu 220 m. Er kann bis zu 1 km über laseroptimiertes 50-µm-Multimode-Glasfaserkabel unterstützen.

Merkmale

- Cisco 1000BASE-SX Ethernet SFP
- Bis zu 500 m über MMF bei 1 Gbit/s
- 850 nm Duplex SFP-Transceiver
- 0°C - 70°C Betriebsgehäusetemperatur
- SFF-8724 Digitale optische Überwachung
- Hot-Swap-fähig für SFP-LC-Ports
- Cisco 90 Tage Standardgarantie
- Cisco SFP kann durch SMARTnet abgedeckt werden

- SFP MSA / IEEE-Standard 802.3
- Cisco SFP-GE-S ist RoHS-konform

[Jetzt kaufen](#)