

H3C SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI Datenblatt



H3C SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI 10GBASE-BX-D BIDI SFP+ Modul (TX1330nm/RX1270nm SMF 40km LC DDM)

SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI

Das H3C SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI ist ein leistungsstarkes 10GBASE-BX-D BIDI SFP+ Modul, das für die nahtlose Datenübertragung über Singlemode-Glasfaser (SMF) bis zu 40 km entwickelt wurde. Dank seiner kompakten Bauweise und fortschrittlichen Funktionen gewährleistet dieses Modul eine zuverlässige und effiziente Netzwerkverbindung für Unternehmens- und Rechenzentrumsumgebungen.

Merkmale

- Unterstützt die 10GBASE-BX-D BIDI-Technologie für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung.
- Arbeitet mit einer Sendewellenlänge von 1330 nm und einer Empfangswellenlänge von 1270 nm.
- Kompatibel mit Singlemode-Fasern (SMF) für Langstreckenverbindungen bis zu 40 km.
- Ausgestattet mit einem LC-Duplex-Anschluss für einfache Integration.
- Digitales Diagnose- und Überwachungssystem (DDM) für die Echtzeit-Leistungsüberwachung.
- Kompaktes SFP+-Formfaktor für platzsparende Installationen.
- Zuverlässiges und energieeffizientes Design für den Dauerbetrieb.

Spezifikationen

- Modell: H3C SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI
- Übertragungsgeschwindigkeit: 10 Gbit/s
- Wellenlänge: TX 1330 nm / RX 1270 nm
- Fasertyp: Einmodenfaser (SMF)

- Maximale Entfernung: 40 km
- Anschlusstyp: LC-Duplex
- Überwachung: Digitales Diagnosemonitoring (DDM)

Anwendungen

- Ideal für Unternehmensnetzwerkinfrastrukturen, die eine Hochgeschwindigkeitsverbindung erfordern.
- Geeignet für die Verbindung von Rechenzentren über große Entfernungen.
- Ideal für Telekommunikationsnetze, die Singlemode-Fasern nutzen.
- Entwickelt für Umgebungen, die Echtzeitdiagnose und Leistungsüberwachung erfordern.

[Jetzt kaufen](#)