Juniper SFPP-10G-DT-ZRC2 Datenblatt

Juniper 10G-ZR Eth OTN abstimmbarer SFP+ 80 km über Singlemode-Glasfaser-Transceiver, 740-053356

SFPP-10G-DT-ZRC2

Spezifikationen

- Produktnummer: SFPP-10G-DT-ZRC2
- Produktname: 10G-ZR Eth OTN abstimmbares SFP Plus 1,5 W 70 Grad C
- Teilenummer: 740-053356
- Geschwindigkeit: 10-Gigabit-Ethernet
- Transceiver-Typ: SFP+
- Produkttyp: Optischer Transceiver
- Anschluss: Duplex-LC
- Überwachung verfügbar: Ja
- Digitale optische Überwachung: Ja
- Standard: 10GBASE-ZR
- Einhaltung von Standards (Ethernet/OTN-Standard, z. B. 100GBASE-LR4): Multivendor-Vereinbarung
- Digitale diagnostische Überwachung
  - Sendeleistung
  - Rx-Leistung
  - Ruhestrom
  - Gehäusetemperatur
  - Versorgungsspannung
- NEB (Ja oder Nein): Ja
- Senderwellenlängen (Bereich): 1528,38 nm bis 1568,77 nm (abstimmbar)
- Senderausgangsleistung, jede Spur (Minimum): -1,0 dBm
- Senderausgangsleistung, jede Spur (maximal): +3,0 dBm

- Empf ngereingangsleistung, jede Spur (Minimum): –24,0 dBm (9,95, 10,312 und 10,709 Gbit/s, BER <1X10-12, kein FEC) –25,0 dBm (11,049 und 11,095 Gbit/s, BER <1X10-6, vor FEC)
- Empf ngereingangsleistung, jede Bahn (maximal): -7,0 dBm
- Kabeltyp: SMF
- Kerngr ße/Mantel: 9/125 m
- Entfernung: 80 km
- Maximaler Stromverbrauch (W): 1,5 W
- Betriebstemperatur (Bereich): 0 °C bis 70 °C
- Lagertemperatur: –40 °C bis 85 °C

Weitere Spezifikationen dieses Juniper SFPP-10G-DT-ZRC2 finden Sie auf der folgenden Juniper-Website.

https://apps.juniper.net/hct/model/?component=SFPP-10G-DT-ZRC2

Jetzt kaufen