Juniper SFPP-10GE-ER Datenblatt

Juniper SFP+ steckbarer 10-GbE-Transceiver, SMF, 1550 nm für 40 km, 740-031983

SFPP-10GE-ER

Übersicht & Spezifikationen

- Produktnummer: SFPP-10GE-ER
- Produktname: 10-Gigabit-Ethernet mit erweiterter Reichweite SFP+
- Teilenummer: 740-031983
- Geschwindigkeit: 10-Gigabit-Ethernet
- Transceiver-Typ: SFP+
- Produkttyp: Optischer Transceiver
- Anschluss: Duplex-LC
- Überwachung verfügbar: Ja
- Digitale optische Überwachung: Ja
- Standard: 10GBASE-ER
- Standardkonformität (Ethernet/OTN Standard, für zB 100GBASE-LR4): 10GBASE-E
- MSA-Konformität (SFF, für zB SFF-8665)
    - SFF-8431
    - SFF-8472
    - SFF-8432
- Digitale diagnostische Überwachung
    - Transceiver-Temperatur
    - Transceiver-Versorgungsspannung
    - Tx-Bias-Strom
    - Tx-Ausgangsleistung
    - Rx erhielt optische Leistung

- NEB (Ja oder Nein): Ja
- Signalisierungsrate, jede Bahn: 10 Gbps
- Senderwellenl ngen (Bereich): 1530 nm bis 1565 nm
- Wellenl ngen der Empfangsspur (Bereich): 1530 nm bis 1565 nm
- Senderausgangsleistung, jede Spur (Minimum): -4,7 dBm
- Senderausgangsleistung, jede Bahn (maximal): 4,0 dBm
- Empf ngereingangsleistung, jede Spur (Minimum): –15,8 dBm
- Empf ngereingangsleistung, jede Spur (maximal): -1,0 dBm
- Empf ngerempfindlichkeit (OMA), jede Spur (maximal): -14,1 dBm
- Gestresste Empf ngerempfindlichkeit (OMA) jeder Bahn (maximal): -11,3 dBm
- Kabeltyp: SMF
- Kerngr ße/Mantel: 9/125 m
- Entfernung: 40 km
- Maximaler Stromverbrauch (W): 1,5 W
- Betriebstemperatur (Bereich): 0 °C bis 85 °C
- Lagertemperatur: –40 °C bis 85 °C
- Typisches Gewicht und Abmessungen
    - Breite: 14 mm
    - H he: 12,05 mm
    - L nge: 57,5 mm
    - Gewicht: 0,15 Pfund

Weitere Spezifikationen dieses Juniper SFPP-10GE-ER finden Sie auf der folgenden Juniper-Website.

https://apps.juniper.net/hct/model/?component=SFPP-10GE-ER

Jetzt kaufen