TP-Link TL-SM311LM Datenblatt

TP-Link 1000Base-SX Multimode-MiniGBIC-Modul

TL-SM311LM

Die Glasfasermodulkarten der Serie TL-SM311 werden zur Verl ngerung der bertragungsdistanz eingeführt. An unsere verwalteten/intelligenten Switches angeschlossen, k nnen sie die Entfernung auf mehrere Kilometer, sogar auf Dutzende von Kilometern, erweitern, was im Grunde die Entfernungsanforderungen von LAN erfüllen kann. Benutzer k nnen je nach Bedarf w hlen, ob und welche Elemente die Fasermodule verwenden, um die Kosten zu senken.

Merkmale

- Multimode-MiniGBIC-Modul
- Kompatibel mit allen SFP-Ports auf TP-Link-Produkten, einschließlich JetStream-Switches und Medienkonverter MC220L.
- Arbeiten Sie mit MC200CM mit einer Multimode-Glasfaserverbindung
- Bis zu 550 m Reichweite mit 50/125 µm Multimode-Faser
- Bis zu 275 m Reichweite mit 62,5/125 µm Multimode-Faser

Spezifikationen

- Standards und Protokolle: IEEE 802.3z, CSMA/CD, TCP/IP
- Wellenl nge: 850nm

- Stromversorgung: 3,3 V
- Sicherheit & Emission: FCC, CE
- Kabel: Multimode-Faser
- Fasertyp: 50/125 µm oder 62,5/125 µm Multimode
- max. Kabell nge: 550 m
- Datenrate: 1,25 Gbit/s
- Anschlusstyp: LC/UPC
- Umfeld
    - Betriebstemperatur: 0℃~70℃ (32°F~158°F)
    - Lagertemperatur: -40℃~80℃ (-40°F~176°F)
    - Betriebsfeuchtigkeit: 10 % ~ 90 % nicht kondensierend
    - Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 % ~ 90 % nicht kondensierend

Packungsinhalt

- SFP-Modul TL-SM311LM
- Installationsanleitung

Weitere Spezifikationen dieses TL-SM311LM finden Sie auf der folgenden TP-Link-Website:

https://www.tp-link.com/us/business-networking/accessory/tl-sm311lm/

Jetzt kaufen